



Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

PS1021ASE7KQA

Număr parc	PS1021ASE7KQA	Statutul RoHs	N/A
Producator / Marca	Freescale Semiconductor, Inc. (NXP Semiconductors)	Starea stocului	5415 pcs stock
Descriere produs	P1021 - Microprocessors (MPU) Po	Barca din	Hong Kong
Foi de date		Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de PS1021ASE7KQA

Tensiune - I / O	-	USB	USB 2.0 + PHY (1)
Pachetul dispozitivului furnizor	689-TEPBGA II (31x31)	Viteză	1GHz
Serie	QorIQ P1	SATA	-
Controlere RAM	DDR2, DDR3	Pachet / Caz	689-BBGA Exposed Pad
Pachet	Bulk	Temperatura de Operare	0°C ~ 125°C (TJ)
Numărul de miezuri / lățime de magistrală	2 Core, 32-Bit	Tipul de montare	Surface Mount
		Accelerarea graficii	No
Ethernet	10/100/1000Mbps (3)	Afișaje și controale de interfață	-
Procesor Core	PowerPC e500v2	Co-Procesoare / DSP	Communications; QUICC Engine, Security; SEC 3.3
Interfețe suplimentare	DUART, I ² C, MMC/SD, PCI, SPI		

Vești înrudite



Audio și locul său în evoluția Bluetooth

2023/07/19

Supercapacitor Bănci pentru stocarea energiei

2023/08/16

HQ-ul nou-construit de la CSL este de șase ori mai mare

2023/08/3

Google Scrolls and Folds Flutter la versiunea 3.13

2023/08/30

TDK adaugă opțiunea de scufundare a puterii la PSU-uri DC multi-kW

2023/09/15

Punct de vedere: Dumprea firelor pentru a vărsa kilogramele în automobile

2023/08/29

Cobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm

2023/08/7

IC taie pulsarea actuală pentru a prelungi viața celulelor de monedă IoT

2023/07/11

Conținut sponsorizat: semiconductori de ultimă oră

2023/09/15

Borgwarner primește puterea sic de la St, precum și Onsemi

2023/08/31

Modulul direcționat cu fir pentru vehicule personalizate și cu volum redus

2023/09/13

Detectoarele magnetice auto funcționează până la 38V

2023/08/23