



## H11L2300

Număr parc	<a href="#">H11L2300</a>	Statutul RoHS	RoHS neconformă
Producator / Marca	<a href="#">AMI Semiconductor/onsemi</a>	Starea stocului	4963 pcs stock
Descriere produs	OPTOCOUP VDE SCHM TRIG OUT 6DIP	Barca din	Hong Kong
Foi de date	<a href="#">Cylindrical Battery Holders.pdf</a>	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la [info@global-ic.hk](mailto:info@global-ic.hk) și ne vom reveni cât mai curând posibil.

[OBȚINEȚI O OFERTĂ](#)

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

### Specificații de H11L2300

Tensiune - Aprovizionare	-	Tensiune - Izolare	5300Vrms
Tensiune - înainte (Vf) (tip)	-	Pachetul dispozitivului furnizor	6-DIP
Serie	-	Timp de creștere / înălțime (tip)	-
Timp de propagare tpLH / tpHL (Max)	-	Pachet / Caz	6-DIP (0.300", 7.62mm)
		Pachet	Tube
Tipul de ieșire	Open Collector	Temperatura de Operare	-
Număr de canale	1	Tipul de montare	Through Hole
Intrări - Partea 1 / Partea 2	1/0	Tip de introducere	DC
Rata de date	1MHz	Curent - ieșire / canal	50 mA
Curent - DC înainte (dacă) (max)	10mA	Modul comun de imunitate tranzitorie (Min)	-
Numărul produsului de bază	H11L		

### Vești înrudite



Placa Triple Display Atom X7000 primește 4x 2,5 git/s Ethernet și 2x RS-485

2023/08/21

Comutatorul de încărcare 5V include blocarea inversă și limitarea curentului

2023/08/17

Terran Orbital extinde producția, sprijinind șapte autobuze prin satelit

2023/09/13

Cum materie a devenit realitate

2023/07/19

IC taie pulsarea actuală pentru a prelungi viața celulelor de monedă IoT

2023/07/11

Toshiba adaugă MOSFET cu patru pini pentru a reduce pierderile

2023/08/31

ROHM integrează șoferul cu gan hemt pentru a îndepărta necazurile de tensiune a porții

2023/08/31

Sony își propune o cameră foto la drone și roboți pentru utilizatorii industriali

2023/09/6

Senzorul actual al automobilului este de 1% pe viață și include MCU

2023/09/12

Lumea încorporată: Wi-Fi 6, Bluetooth și IEEE 802.15.4 LR-WPAN într-un singur modul

2023/03/16

Accellera stabilește data discuțiilor de simulare cu mai multe domenii

2023/08/22

Supercapacitor Bănci pentru stocarea energiei

2023/08/16