



PIC12F1571-I/RF

Număr parc	PIC12F1571-I/RF	Statutul RoHs	N/A
Producator / Marca	Micrel / Microchip Technology	Starea stocului	134462 pcs stock
Descriere produs	IC MCU 8BIT 1.75KB FLASH 8UDFN	Barca din	Hong Kong
Foi de date	PIC12(L)F1571/2 Datasheet.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

134462 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

1 pcs	25 pcs	100 pcs
\$0.406	\$0.363	\$0.343

Imagina poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de PIC12F1571-I/RF

Tensiune - alimentare (Vcc / Vdd)	2.3V ~ 5.5V	Pachetul dispozitivului furnizor	8-UDFN (3x3)
Viteză	32MHz	Serie	PIC® 12F
Dimensiunea RAM	128 x 8	Tip memorie program	FLASH
Dimensiunea memoriei programului	1.75KB (1K x 14)	Periferice	Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT
Pachet / Caz	8-UDFN Exposed Pad	Pachet	Tube
Tip oscilator	Internal	Temperatura de Operare	-40°C ~ 85°C (TA)
Numărul de intrări / ieșiri	6	Tipul de montare	Surface Mount
Dimensiunea EEPROM	-	Convertoare de date	A/D 4x10b; D/A 1x5b
Core dimensiune	8-Bit	Procesor Core	PIC
Conectivitate	-	Numărul produsului de bază	PIC12F1571

Vești înrudite



2.000 hamuri de cablu s-au întors într-o săptămână

2023/08/3

Embedded World 2023: Obțineți Ghidul săptămânal Electronics Full

2023/03/17

Semnarea Rutronik și MediaTek aduce seria IoT Genio în Europa și Israel Conținut sponsorizat: viitorul securității auto prin proiectare

2023/07/4

ARM Computer-on-modul are un procesor neural de 1GHz

2023/09/15

Ganul accidentat, protejat deschide posibilități comerciale pentru centrele de date, vehicule și PV Conținut sponsorizat: Calterah, lider Chinez MMWAVE Furnizor IC, aduce un portofoliu SOC radar complet pentru

2023/09/7

Spectacolul bateriei: Bel se micșorează 4kw Accesorii pentru vehicule DC-Detectoarele magnetice auto funcționează până la 38V DC Converter în a doua generație

2023/09/7

Senzorul actual al automobilului este de 1% pe viață și include MCU

2023/09/12

Sonda creierului minim invazivă simte un singur neuron

2023/07/21

2023/09/11

2023/08/23

Un raport de progres reram

2023/04/26

2023/04/19