



## LP3962ESX-1.8/NOPB

|                    |  |                    |                       |
|--------------------|--|--------------------|-----------------------|
| Număr parc         | <a href="#">LP3962ESX-1.8/NOPB</a>           | Statutul RoHs      |                       |
| Producator / Marca | N/A  | Starea stocului    | 36254 pcs stock       |
| Descriere produs   | IC REG LINEAR 1.8V 1.5A DDPAK                | Barca din          | Hong Kong             |
| Foi de date        | <a href="#">LP3962, LP3965 Datasheet.pdf</a> | Calea de transport | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

### 36254 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

| 1 pcs   | 10 pcs  | 25 pcs  | 100 pcs | 250 pcs |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| \$1.807 | \$1.623 | \$1.534 | \$1.33  | \$1.262 |

### Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la [info@global-ic.hk](mailto:info@global-ic.hk) și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

### Specificații de LP3962ESX-1.8/NOPB

|                                  |   |                                       |  |
|----------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| Dropout de tensiune (Max)        | 0.55V @ 1.5A                                  | Tensiune - ieșire (min / fix)         | 1.8V   |
| Tensiune - ieșire (Max)          | -   | Tensiune - Intrare (Max)              | 7V   |
| Pachetul dispozitivului furnizor | DDPAK/TO-263-5                                | Serie                                 | -  |
| Caracteristici de protecție      | Over Current, Over Temperature, Short Circuit | Pachet / Caz                          | TO-263-6, D <sup>2</sup> Pak (5 Leads + Tab), TO-263BA |
| Pachet                           | Tape & Reel (TR)                              | PSRR                                  | -  |
| Tipul de ieșire                  | Fixed   | Configurarea ieșirii                  | Positive   |
| Temperatura de Operare           | -40°C ~ 125°C                                 | Numărul autorităților de reglementare | 1  |
| Tipul de montare                 | Surface Mount                                 | Curent - aprovizionare (Max)          | 15 mA  |
| Curent - Quiescent (Iq)          | 9 mA  | Curent - ieșire                       | 1.5A   |
| Caracteristici de control        | Enable  | Numărul produsului de bază            | LP3962   |

### Vești înrudite



Modulul direcționat cu fir pentru vehicule personalizate și cu volum redus  
2023/09/13

PCB-uri întinse pe monitor cardiac inteligent și multe altele  
2023/08/16

Semnarea Rutronik și MediaTek aduce seria IoT Genio în Europa și Israel  
2023/07/4

Detectorii magnetici auto funcționează până la 38V  
2023/08/23

Comutatoare Ethernet industriale gestionate sau neadministrabile  
2023/08/21

Sonda creierului minim invazivă simte un singur neuron  
2023/07/21

Supercapacitor Bănci pentru stocarea energiei  
2023/08/16

Punct de vedere: Dumprea firelor pentru a vărsa kilogramele în automobile  
2023/08/29

Embedded World 2023: Obțineți Ghidul săptămânal Electronics Full  
2023/03/17

Easby Eyes O felie din piața IoT cu SBC-uri geniatech  
2023/07/18

TDK adaugă opțiunea de scufundare a puterii la PSU-uri DC multi-kW  
2023/09/15

Embedded World: Video Interviu - Longsys on R&D, Design și Vânzări de stocare  
2023/03/27