



ATMEGA32L-8AC

| | | | |
|--------------------|---|--------------------|-----------------------|
| Număr parc | ATMEGA32L-8AC | Statutul RoHS | RoHS neconformă |
| Producator / Marca | Micrel / Microchip Technology | Starea stocului | 3976 pcs stock |
| Descriere produs | IC MCU 8BIT 32KB FLASH 44TQFP | Barca din | Hong Kong |
| Foi de date | ATMEGA32(L) Complete.pdf ATMEGA32(L) Summary.pdf | Calea de transport | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail.
Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de ATMEGA32L-8AC

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Tensiune - alimentare (Vcc / Vdd) | 2.7V ~ 5.5V | Pachetul dispozitivului furnizor | 44-TQFP (10x10) |
| Viteză | 8MHz | Serie | AVR® ATmega |
| Dimensiunea RAM | 2K x 8 | Tip memorie program | FLASH |
| Dimensiunea memoriei programului | 32KB (16K x 16) | Periferice | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT |
| Pachet / Caz | 44-TQFP | Pachet | Tray |
| Tip oscilator | Internal | Temperatura de Operare | 0°C ~ 70°C (TA) |
| Numărul de intrări / ieșiri | 32 | Tipul de montare | Surface Mount |
| Dimensiunea EEPROM | 1K x 8 | Convertoare de date | A/D 8x10b |
| Core dimensiune | 8-Bit | Procesor Core | AVR |
| Conectivitate | I ² C, SPI, UART/USART | Numărul produsului de bază | ATMEGA32 |

Vești înrudite



| | | |
|--|---|--|
| Lumea încorporată: Wi-Fi 6, Bluetooth și IEEE 802.15.4 LR-WPAN într-un singur modul 2023/03/16 | ARM Computer-on-modul are un procesor neural de 1GHz 2023/09/15 | Google Scrolls and Folds Flutter la versiunea 3.13 2023/08/30 |
| TDK adaugă opțiunea de scufundare a puterii la PSU-uri DC multi-kW 2023/09/15 | Modulul direcționat cu fir pentru vehicule personalizate și cu volum redus 2023/09/13 | Conținut sponsorizat: semiconductori de ultimă oră 2023/09/15 |
| Terran Orbital extinde producția, sprijinind șapte autobuze prin satelit 2023/09/13 | ROHM integrează șoferul cu gan hemt pentru a îndepărta necazurile de tensiune a porții 2023/08/31 | Infineon încearcă PCB-uri reciclabile pentru plăci demo și de evaluare 2023/07/28 |
| | HQ-ul nou-construit de la CSL este de șase ori mai mare 2023/08/3 | Viewpoint: detectarea focurilor de foc ultra-timpuriu cu senzori IoT folosind LoRaWAN 2023/07/14 |
| | Comutatorul de încărcare 5V include blocarea inversă și limitarea curentului 2023/08/17 | |