



74LVC16244AEV/G,55

Număr parc	74LVC16244AEV/G,55
Producator / Marca	Nexperia
Descriere produs	IC BUF NON-INVERT 3.6V 56VFBGA
Foi de date	74LVC(H)16244A.pdf 74LVC(H)16244A.pdf

Statutul RoHs	
Starea stocului	5805 pcs stock
Barca din	Hong Kong
Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

Specificații de 74LVC16244AEV/G,55

Tensiune - Aprovizionare	1.2V ~ 3.6V	Pachetul dispozitivului furnizor	56-VFBGA (4.5x7)
Serie	74LVC	Pachet / Caz	56-VFBGA
Pachet	Tray	Tipul de ieșire	3-State
Temperatura de Operare	-40°C ~ 125°C (TA)	Număr de elemente	4
Numărul de biți pe element	4	Tipul de montare	Surface Mount
Tipul logic	Buffer, Non-Inverting	Tip de introducere	-
Curent - ieșire ridicată, scăzută	24mA, 24mA	Numărul produsului de bază	74LVC16244

Vești înrudite



ARM Computer-on-modul are un procesor neural de 1GHz

2023/09/15

Lumea încorporată: Wi-Fi 6, Bluetooth și IEEE 802.15.4 LR-WPAN într-un Conținut sponsorizat: semiconductori de ultimă oră singur modul

2023/03/16

Lumea încorporată: PC-uri industriale Fanless Alder Lake

2023/03/15

TDK adaugă opțiunea de scufundare a puterii la PSU-uri DC multi-kW

2023/09/15

Supercapacitor Bănci pentru stocarea energiei

2023/08/16

Semnarea Rutronik și MediaTek aduce seria IoT Genio în Europa și Israel Comutatoare Ethernet industriale gestionate sau neadministrare

2023/07/4

2023/09/15

Senzorul actual al automobilului este de 1% pe viață și include MCU

2023/09/12

Terran Orbital extinde producția, sprijinind șapte autobuze prin satelit

2023/09/13

Sisteme modulare - Diavolul este în detaliu încorporat

2023/04/5

Placa Triple Display Atom X7000 primește 4x 2,5 git/s Ethernet și 2x RS-485

2023/08/21