



5SGXEB6R2F43C2

Număr parc	5SGXEB6R2F43C2	Statutul RoHS	RoHS Compliant
Producator / Marca	Intel	Starea stocului	5088 pcs stock
Descriere produs	IC FPGA 600 I/O 1760FBGA	Barca din	Hong Kong
Foi de date	Stratix V Device Datasheet.pdf Stratix V Device Overview.pdf Virtual JTAG Megafuntion Guide.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de 5SGXEB6R2F43C2

Tensiune - Aprovizionare	0.87V ~ 0.93V	Bits total RAM	53248000
Pachetul dispozitivului furnizor	1760-FCBGA (42.5x42.5)	Serie	Stratix® V GX
Pachet / Caz	1760-BBGA, FCBGA	Pachet	Tray
Temperatura de Operare	0°C ~ 85°C (TJ)	Numărul de elemente logice / celule	597000
Număr de LAB / CLB	225400	Numărul de intrări / ieșiri	600
Tipul de montare	Surface Mount	Numărul produsului de bază	5SGXEB6

Vești înrudite



Conținut sponsorizat: semiconductori de ultimă oră

2023/09/15

Conținut sponsorizat: Calterah, lider Chinez MMWAVE Furnizor IC, aduce un portofoliu SOC radar complet pentru

2023/09/11

Modulul direcționat cu fir pentru vehicule personalizate și cu volum redus Toshiba adaugă MOSFET cu patru pini pentru a reduce pierderile

2023/09/13

Producătorul de camioane electrice din Londra pentru a se îmbina cu producătorul de contract din Arizona EV

2023/08/15

Sursa de alimentare de 12V sau 48V livrează vârfuri de 800W

2023/09/13

Lumea încorporată: Wi-Fi 6, Bluetooth și IEEE 802.15.4 LR-WPAN într-un Semnarea Rutronik și MediaTek aduce seria IoT Genio în Europa și Israel

2023/03/16

Terran Orbital extinde producția, sprijinind șapte autobuze prin satelit

2023/09/13

Comutatoare Ethernet industriale gestionate sau neadministrare

2023/08/21

Infineon încearcă PCB-uri reciclabile pentru plăci demo și de evaluare

2023/07/28

2023/07/4

Detectoarele magnetice auto funcționează până la 38V

2023/08/23

2023/08/31