



## TLE4275GNTMA1

|                    |   |                    |                       |
|--------------------|---|--------------------|-----------------------|
| Număr parc         | <a href="#">TLE4275GNTMA1</a>                                 | Statutul RoHs      | N/A                   |
| Producator / Marca | <a href="#">Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)</a> | Starea stocului    | 4129 pcs stock        |
| Descriere produs   | IC REG LINEAR 5V 450MA TO263-5-1                              | Barca din          | Hong Kong             |
| Foi de date        | <a href="#">Cylindrical Battery Holders.pdf</a>               | Calea de transport | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

### Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la [info@global-ic.hk](mailto:info@global-ic.hk) și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

### Specificații de TLE4275GNTMA1

|                                       |  |                               |  |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Dropout de tensiune (Max)             | 0.5V @ 300mA   | Tensiune - ieșire (min / fix) | 5V   |
| Tensiune - ieșire (Max)               | -  | Tensiune - Intrare (Max)      | 42V  |
| Pachetul dispozitivului furnizor      | PG-TO263-5-1   | Serie                         | Automotive, AEC-Q100, OPTIREG™                         |
| Caracteristici de protecție Voltage   | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity, Short Circuit, Transient | Pachet / Caz                  | TO-263-6, D <sup>2</sup> Pak (5 Leads + Tab), TO-263BA |
| PSRR                                  | 60dB (100Hz)   | Pachet                        | Tape & Reel (TR)                                       |
| Configurarea ieșirii                  | Positive   | Tipul de ieșire               | Fixed  |
| Numărul autorităților de reglementare | 1  | Temperatura de Operare        | -40°C ~ 150°C  |
| Curent - aprovizionare (Max)          | 22 mA  | Tipul de montare              | Surface Mount  |
| Curent - ieșire                       | 450mA  | Curent - Quiescent (Iq)       | 200 μA   |
| Numărul produsului de bază            | TLE4275  | Caracteristici de control     | Reset  |

### Vești înrudite



Easby Eyes O felie din piața IoT cu SBC -uri geniatch

2023/07/18

Catapulta cu semiconductor compus se extinde în Bristol, Glasgow și Durham

2023/07/20

Producătorul de camioane electrice din Londra pentru a se îmbina cu producătorul de contract din Arizona EV

2023/08/15

Punct de vedere: Dumprea firelor pentru a vărsa kilogramele în automobile

2023/08/29

HQ-ul nou-construit de la CSL este de șase ori mai mare

2023/08/3

Viewpoint: detectarea focurilor de foc ultra-timpuriu cu senzori IoT folosind Lorawan

2023/07/14

Sony își propune o cameră foto la drone și roboți pentru utilizatorii industriali

2023/09/6

Un raport de progres reram

2023/04/26

Supercapacitor Bănci pentru stocarea energiei

2023/08/16

Sonda creierului minim invazivă simte un singur neuron

2023/07/21

Semnarea Rutronik și MediaTek aduce seria IoT Genio în Europa și Israel

2023/07/4

Placa Triple Display Atom X7000 primește 4x 2,5 git/s Ethernet și 2x RS-485

2023/08/21