



Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

ESP-WROOM-02-N4

Număr parc	ESP-WROOM-02-N4	Statutul RoHs	
Producator / Marca	Espressif Systems	Starea stocului	30011 pcs stock
Descriere produs	RF TXRX MOD WIFI TRACE ANT SMD	Barca din	Hong Kong
Foi de date	ESP32 Datasheet.pdf ESP8266EX.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

30011 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

650 pcs

\$1.347

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de ESP-WROOM-02-N4

Tensiune - Aprovizionare	2.7V ~ 3.6V	IC / Partea utilizată	ESP8266EX
Serie	ESP	Interfețe intermediare	GPIO, I ² C, I ² S, PWM, UART
Sensibilitate	-98dBm	RF Familie / Standard	WiFi
Protocol	802.11b/g/n	Putere - Ieșire	20.5dBm
Pachet / Caz	18-SMD Module	Pachet	Tape & Reel (TR)
Temperatura de Operare	-40°C ~ 85°C	Tipul de montare	Surface Mount
Modulare	64-QAM, BPSK, CCK, OFDM	Dimensiunea memoriei	4MB Flash, 50kB RAM
Frecvență	2.4GHz ~ 2.5GHz	Rata de date	72.2Mbps
Curent - transmiterea	120mA ~ 170mA	Curent - Primirea	-
Numărul produsului de bază	ESP-WROOM	Tipul antenei	Integrated, Trace

Vești înrudite



2.000 hamuri de cablu s-au întors într-o săptămână

2023/08/3

Terran Orbital extinde producția, sprijinind șapte autobuze prin satelit

2023/09/13

Audio și locul său în evoluția Bluetooth

2023/07/19

Infineon încearcă PCB-uri reciclabile pentru plăci demo și de evaluare

2023/07/28

Sonda creierului minim invazivă simte un singur neuron

2023/07/21

Ganul accidentat, protejat deschide posibilități comerciale pentru centrele IC taie pulsarea actuală pentru a prelungi viața celulelor de monedă IoT de date, vehicule și PV

2023/09/7

Accellera stabilește data discuțiilor de simulare cu mai multe domenii

2023/08/22

Conținut sponsorizat: Trecerea la succes: Convergerea OT și IT cu Future Future Future Industrial Network Infra

2023/09/18

HQ-ul nou-construit de la CSL este de șase ori mai mare

2023/08/3

Cobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm

2023/08/7

Lumea încorporată: Wi-Fi 6, Bluetooth și IEEE 802.15.4 LR-WPAN într-un singur modul

2023/03/16