



S-1000C31-I4T1U

Număr parc	S-1000C31-I4T1U	Statutul RoHS	RoHS Compliant
Producator / Marca	ABLIC	Starea stocului	143786 pcs stock
Descriere produs	IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SNT-4A	Barca din	Hong Kong
Foi de date	S-1000 Series.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

143786 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

5000 pcs

\$0.218

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de S-1000C31-I4T1U

Tensiune - prag	3.1V	Tip	Voltage Detector
Pachetul dispozitivului furnizor	SNT-4A	Serie	S-1000
Resetați timpul de expirare	-	restabili	Active Low
Pachet / Caz	4-SMD, Flat Leads	Pachet	Tape & Reel (TR)
producție	Push-Pull, Totem Pole	Temperatura de Operare	-40°C ~ 85°C (TA)
Numărul de tensiuni monitorizate	1	Tipul de montare	Surface Mount
Numărul produsului de bază	S-1000		

Vești înrudite



Infineon încearcă PCB-uri reciclabile pentru plăci demo și de evaluare
2023/07/28

Toshiba adaugă MOSFET cu patru pini pentru a reduce pierderile
2023/08/31

Conținut sponsorizat: Trecerea la succes: Convergerea OT și IT cu FutureModulul direcționat cu fir pentru vehicule personalizate și cu volum redus Future Future Industrial Network Infra
2023/09/18

Terran Orbital extinde producția, sprijinind șapte autobuze prin satelit
2023/09/13

Sonda creierului minim invazivă simte un singur neuron
2023/07/21

Ganul accidentat, protejat deschide posibilități comerciale pentru centrele
de date, vehicule și PV
2023/09/7

PCB-uri întinse pe monitor cardiac inteligent și multe altele
2023/08/16

2023/09/13

Google Scrolls and Folds Flutter la versiunea 3.13
2023/08/30

IC taie pulsarea actuală pentru a prelungi viața celulelor de monedă IoT
2023/07/11

2023/09/12

Lumea încorporată: PC-uri industriale Fanless Alder Lake
2023/03/15