



## NJU7222L50

|                    |   |                    |                       |
|--------------------|---|--------------------|-----------------------|
| Număr parc         | <a href="#">NJU7222L50</a>                    | Statutul RoHS      | RoHS neconformă       |
| Producator / Marca | <a href="#">JRC (Nisshinbo Micro Devices)</a> | Starea stocului    | 4431 pcs stock        |
| Descriere produs   | IC REG LINEAR 5V 100MA TO92-3                 | Barca din          | Hong Kong             |
| Foi de date        | <a href="#">NJU7222(L, U).pdf</a>             | Calea de transport | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

### Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la [info@global-ic.hk](mailto:info@global-ic.hk) și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

### Specificații de NJU7222L50

|                                  |               |                                       |                              |
|----------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Dropout de tensiune (Max)        | 0.6V @ 100mA  | Tensiune - ieșire (min / fix)         | 5V                           |
| Tensiune - ieșire (Max)          | -             | Tensiune - Intrare (Max)              | 14V                          |
| Pachetul dispozitivului furnizor | TO-92-3       | Serie                                 | -                            |
| Caracteristici de protecție      | Short Circuit | Pachet / Caz                          | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) |
| Pachet                           | Tube          | PSRR                                  | -                            |
| Tipul de ieșire                  | Fixed         | Configurarea ieșirii                  | Positive                     |
| Temperatura de Operare           | -25°C ~ 75°C  | Numărul autorităților de reglementare | 1                            |
| Tipul de montare                 | Through Hole  | Curent - ieșire                       | 100mA                        |
| Caracteristici de control        | -             |                                       |                              |

### Vești înrudite



Lumea încorporată: PC -uri industriale Fanless Alder Lake

2023/03/15

Terran Orbital extinde producția, sprijinind șapte autobuze prin satelit

2023/09/13

Embedded World 2023: Obțineți Ghidul săptămânal Electronics Full

2023/03/17

Senzorul actual al automobilului este de 1% pe viață și include MCU

2023/09/12

SOC -urile de recoltare a energiei extind oferta IoT de electronică Mouser

2023/07/4

Google Scrolls and Folds Flutter la versiunea 3.13

2023/08/30

IC taie pulsarea actuală pentru a prelungi viața celulelor de monedă IoT

2023/07/11

Viewpoint: detectarea focurilor de foc ultra-timpuriu cu senzori IoT folosind LoRaWAN

2023/07/14

Cum materie a devenit realitate

2023/07/19

Sursa de alimentare de 12V sau 48V livrează vârfuri de 800W

2023/09/13

Lumea încorporată: Wi-Fi 6, Bluetooth și IEEE 802.15.4 LR-WPAN într-un Modulul direcționat cu fir pentru vehicule personalizate și cu volum redus singur modul

2023/03/16

2023/09/13