



Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

TLV2463CN

Număr parc	TLV2463CN	Statutul RoHs	
Producator / Marca	N/A	Starea stocului	49055 pcs stock
Descriere produs	IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 14DIP	Barca din	Hong Kong
Foi de date	TLV2460-65, TLV246xA Datasheet.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

49055 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

225 pcs

\$1.037

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de TLV2463CN

Tensiune - Interval de alimentare (min)	2.7 V	Tensiune - Spațiu de alimentare (Max)	6 V
Tensiune - intrare offset	500 μ V	Pachetul dispozitivului furnizor	14-PDIP
Rata de coborâre	1.6V/ μ s	Serie	-
Pachet / Caz	14-DIP (0.300", 7.62mm)	Pachet	Tube
Tipul de ieșire	Rail-to-Rail	Temperatura de Operare	0°C ~ 70°C (TA)
Numărul de circuite	2	Tipul de montare	Through Hole
Găsiți produs de lățime de bandă	6.4 MHz	Curent - Ofertă	550 μ A (x2 Channels)
Curent - ieșire / canal	80 mA	Current - Bias de intrare	1.3 nA
Numărul produsului de bază	TLV2463	Tipul amplificatorului	General Purpose

Vești înrudite



Comutatoare Ethernet industriale gestionate sau neadministrare
2023/08/21

Cum materie a devenit realitate
2023/07/19

Borgwarner primește puterea sic de la St, precum și Onsemi
2023/08/31

Ganul accidentat, protejat deschide posibilități comerciale pentru centrele Lumea încorporată: PC-uri industriale Fanless Alder Lake de date, vehicule și PV
2023/09/7

Toshiba adaugă MOSFET cu patru pini pentru a reduce pierderile
2023/08/31

Conținut sponsorizat: Trecerea la succes: Convergerea OT și IT cu Future2.000 hamuri de cablu s-au întors într-o săptămână Future Future Industrial Network Infra
2023/09/18

IC taie pulsarea actuală pentru a prelungi viața celulelor de monedă IoT Cobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μ m
2023/07/11

Lumea încorporată: Wi-Fi 6, Bluetooth și IEEE 802.15.4 LR-WPAN într-un singur modul
2023/03/16