



MT48LC8M32LFF5-8

Număr parc	MT48LC8M32LFF5-8	Statutul RoHS	RoHS neconformă
Producator / Marca	Micron Technology	Starea stocului	4179 pcs stock
Descriere produs	IC DRAM 256MBIT PAR 90VFBGA	Barca din	Hong Kong
Foi de date	Cylindrical Battery Holders.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

Specificații de MT48LC8M32LFF5-8

Scrieți timpul ciclului - Word, Page	15ns	Tensiune - Aprovizionare	3V ~ 3.6V
Tehnologie	SDRAM - Mobile LPDDR	Pachetul dispozitivului furnizor	90-VFBGA (8x13)
Serie	-	Pachet / Caz	90-VFBGA
Pachet	Box	Temperatura de Operare	0°C ~ 70°C (TA)
Tipul de montare	Surface Mount	Tip de memorie	Volatile
Dimensiunea memoriei	256Mbit	Organizarea memoriei	8M x 32
Interfața de memorie	Parallel	Formatul memoriei	DRAM
Frecvența ceasului	125 MHz	Numărul produsului de bază	MT48LC8M32
Timpul de acces	7 ns		

Vești înrudite



Placa Triple Display Atom X7000 primește 4x 2,5 git/s Ethernet și 2x RS-485

2023/08/21

Embedded World 2023: Obțineți Ghidul săptămânal Electronics Full

2023/03/17

Conținut sponsorizat: Calterah, lider Chinese MMWAVE Furnizor IC, aduce un portofoliu SOC radar complet pentru

2023/09/11

Sonda creierului minim invazivă simte un singur neuron

2023/07/21

Borgwarner primește puterea sic de la St, precum și Onsemi

2023/08/31

Comutatoare Ethernet industriale gestionate sau neadministrare

2023/08/21

Senzorul actual al automobilului este de 1% pe viață și include MCU

2023/09/12

Sisteme modulare - Diavolul este în detaliu încorporat

2023/04/5

Punct de vedere: Dimprea firelor pentru a vărsa kilogramele în automobile

2023/08/29

Easby Eyes O felie din piața IoT cu SBC -uri geniatech

2023/07/18

Detectoarele magnetice auto funcționează până la 38V

2023/08/23

Sursa de alimentare de 12V sau 48V livrează vârfuri de 800W

2023/09/13