



## STK672-442A-E

Număr parc	<a href="#">STK672-442A-E</a>	Statutul RoHs	
Producator / Marca	<a href="#">AMI Semiconductor/onsemi</a>	Starea stocului	4204 pcs stock
Descriere produs	IC MTR DRVR UNIPOLAR 4.75V-5.25V	Barca din	Hong Kong
Foi de date		Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la [info@global-ic.hk](mailto:info@global-ic.hk) și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

### Specificații de STK672-442A-E

Tensiune - Aprovizionare	4.75V ~ 5.25V	Tensiune - Încărcare	10V ~ 42V
Tehnologie	Power MOSFET	Pachetul dispozitivului furnizor	-
Rezoluția pasului	1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16	Serie	-
Pachet / Caz	19-SSIP Formed Leads	Pachet	Tape & Box (TB)
Configurarea ieșirii	Half Bridge (2)	Temperatura de Operare	0°C ~ 105°C (TC)
Tipul de montare	Through Hole	Tipul motorului - Stepper	Unipolar
Tipul motorului - AC, DC	-	Interfață	Paralel
Funcție	Driver - Fully Integrated, Control and Power Stage	Curent - ieșire	3A
Numărul produsului de bază	STK672	Aplicații	General Purpose

### Vești înrudite



Borgwarner primește puterea sic de la St, precum și Onsemi

2023/08/31

Conținut sponsorizat: Calterah, lider Chinez MMWAVE Furnizor IC, aduce un portofoliu SOC radar complet pentru

2023/09/11

Toshiba adaugă MOSFET cu patru pini pentru a reduce pierderile

2023/08/31

Senzorul actual al automobilului este de 1% pe viață și include MCU

2023/09/12

Comutatoare Ethernet industriale gestionate sau neadministrare

2023/08/21

Sony își propune o cameră foto la drone și roboți pentru utilizatorii industriali

2023/09/6

Cobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm

2023/08/7

Supercapacitor Bănci pentru stocarea energiei

2023/08/16

ROHM integrează șoferul cu gan hemt pentru a îndepărta necazurile de tensiune a porții

2023/08/31

TDK adaugă opțiunea de scufundare a puterii la PSU-uri DC multi-kW

2023/09/15

Detectoarele magnetice auto funcționează până la 38V

2023/08/23

Camerele de inspecție măsoară până la 800 nm în producție

2023/08/11