



## S9S08DV128F2CLFR

Număr parc	<a href="#">S9S08DV128F2CLFR</a>	Statutul RoHs	N/A
Producator / Marca	<a href="#">Freescale / NXP Semiconductors</a>	Starea stocului	7748 pcs stock
Descriere produs	IC MCU 8BIT 128KB FLASH 48LQFP	Barca din	Hong Kong
Foi de date		Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### 7748 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

2000 pcs

\$3.903

Imagina poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

### Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la [info@global-ic.hk](mailto:info@global-ic.hk) și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

### Specificații de S9S08DV128F2CLFR

Tensiune - alimentare (Vcc / Vdd)	2.7V ~ 5.5V	Pachetul dispozitivului furnizor	48-LQFP (7x7)
Viteză	40MHz	Serie	S08
Dimensiunea RAM	6K x 8	Tip memorie program	FLASH
Dimensiunea memoriei programului	128KB (128K x 8)	Periferice	LVD, POR, PWM, WDT
Pachet / Caz	48-LQFP	Pachet	Tape & Reel (TR)
Tip oscilator	Internal	Temperatura de Operare	-40°C ~ 85°C (TA)
Numărul de intrări / ieșiri	39	Tipul de montare	Surface Mount
Dimensiunea EEPROM	-	Convertoare de date	A/D 16x12b
Core dimensiune	8-Bit	Procesor Core	S08
Conectivitate	CANbus, I <sup>2</sup> C, LINbus, SCI, SPI	Numărul produsului de bază	S9S08

### Vești înrudite



Google Scrolls and Folds Flutter la versiunea 3.13

2023/08/30

TDK adaugă opțiunea de scufundare a puterii la PSU-uri DC multi-kW

2023/09/15

2.000 hamuri de cablu s-au întors într-o săptămână

2023/08/3

Audio și locul său în evoluția Bluetooth

2023/07/19

Viewpoint: detectarea focurilor de foc ultra-timpuriu cu senzori IoT folosind LoRaWAN

2023/07/14

EUMW: Rohde și Schwarz îmbunătățește testerul radar auto auto

2023/09/15

Producătorul de camioane electrice din Londra pentru a se îmbina cu producătorul de contract din Arizona EV

2023/08/15

ROHM integrează șoferul cu gan hemt pentru a îndepărta necazurile de tensiune a porții

2023/08/31

Sisteme modulare - Diavolul este în detaliu încorporat

2023/04/5

Detectorii magnetice auto funcționează până la 38V

2023/08/23

Accellera stabilește data discuțiilor de simulare cu mai multe domenii

2023/08/22

Infineon încearcă PCB-uri reciclabile pentru plăci demo și de evaluare

2023/07/28