



MSP430FR5722IPWR

Număr parc	MSP430FR5722IPWR	Statutul RoHs	
Producator / Marca	N/A	Starea stocului	5995 pcs stock
Descriere produs	IC MCU 16BIT 8KB FRAM 28TSSOP	Barca din	Hong Kong
Foi de date	MSP430FR572x Datasheet.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de MSP430FR5722IPWR

Tensiune - alimentare (Vcc / Vdd)	2V ~ 3.6V	Pachetul dispozitivului furnizor	28-TSSOP
Viteză	8MHz	Serie	MSP430™ FRAM
Dimensiunea RAM	1K x 8	Tip memorie program	FRAM
Dimensiunea memoriei programului	8KB (8K x 8)	Periferice	Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT
Pachet / Caz	28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)	Pachet	Tape & Reel (TR)
Tip oscilator	Internal	Temperatura de Operare	-40°C ~ 85°C (TA)
Numărul de intrări / ieșiri	21	Tipul de montare	Surface Mount
Dimensiunea EEPROM	-	Convertoare de date	-
Core dimensiune	16-Bit	Procesor Core	MSP430 CPUXV2
Conectivitate	I ² C, IrDA, LINbus, SCI, SPI, UART/USART	Numărul produsului de bază	MSP430FR5722

Vești înrudite



Terran Orbital extinde producția, sprijinind șapte autobuze prin satelit

2023/09/13

ARM Computer-on-modul are un procesor neural de 1GHz

2023/09/15

Borgwarner primește puterea sic de la St, precum și Onsemi

2023/08/31

Sony își propune o cameră foto la drone și roboți pentru utilizatorii industriali

2023/09/6

TDK adaugă opțiunea de scufundare a puterii la PSU-uri DC multi-kW

2023/09/15

Punct de vedere: Dumprea firelor pentru a vărsa kilogramele în automobile

2023/08/29

Semnarea Rutronik și MediaTek aduce seria IoT Genio în Europa și Israel Camerele de inspecție măsoară până la 800 nm în producție

2023/07/4

Google Scrolls and Folds Flutter la versiunea 3.13

2023/08/30

Infineon încearcă PCB-uri reciclabile pentru plăci demo și de evaluare

2023/07/28

Detectoarele magnetice auto funcționează până la 38V

2023/08/23

Easby Eyes O felie din piața IoT cu SBC-uri geniatech

2023/07/18

2023/08/11