



Imaginaa poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

## CY8C4125PVE-S412T

Număr parc	<a href="#">CY8C4125PVE-S412T</a>	Statutul RoHs	N/A
Producator / Marca	<a href="#">Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)</a>	Starea stocului	12371 pcs stock
Descriere produs	PSOC4 - GENERAL	Barca din	Hong Kong
Foi de date		Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### 12371 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

1000 pcs

\$2.073

### Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la [info@global-ic.hk](mailto:info@global-ic.hk) și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

### Specificații de CY8C4125PVE-S412T

Tensiune - alimentare (Vcc / Vdd)	1.71V ~ 5.5V	Pachetul dispozitivului furnizor	28-SSOP
Viteză	24MHz	Serie	Automotive, AEC-Q100, PSOC® 4 CY8C4100S Plus
Dimensiunea RAM	4K x 8	Tip memorie program	FLASH
Dimensiunea memoriei programului	32KB (32K x 8)	Periferice	Brown-out Detect/Reset, CapSense, LCD, LVD, POR, PWM, WDT
Pachet / Caz	28-SSOP (0.209", 5.30mm Width)	Pachet	Tape & Reel (TR)
Tip oscilator	Internal	Temperatura de Operare	-40°C ~ 125°C (TA)
Numărul de intrări / ieșiri	24	Tipul de montare	Surface Mount
Dimensiunea EEPROM	-	Convertoare de date	A/D 16x10b, 12x12b SAR; D/A 2x7b
Core dimensiune	32-Bit	Procesor Core	ARM® Cortex®-M0+
Conectivitate	I <sup>2</sup> C, IrDA, LINbus, Microwire, SmartCard, SPI, SSP, UART/USART		

### Vești înrudite



Cum materie a devenit realitate

2023/07/19

Audio și locul său în evoluția Bluetooth

2023/07/19

Senzorul actual al automobilului este de 1% pe viață și include MCU

2023/09/12

ARM Computer-on-modul are un procesor neural de 1GHz

2023/09/15

EUMW: Rohde și Schwarz îmbunătățește testerul radar auto auto

2023/09/15

Toshiba adaugă MOSFET cu patru pini pentru a reduce pierderile

2023/08/31

2.000 hamuri de cablu s-au întors într-o săptămână

2023/08/3

Modulul direcționat cu fir pentru vehicule personalizate și cu volum redus

2023/09/13

Placa Triple Display Atom X7000 primește 4x 2,5 git/s Ethernet și 2x RS-485

2023/08/21

Detectoarele magnetice auto funcționează până la 38V

2023/08/23

Sisteme modulare - Diavolul este în detaliu încorporat

2023/04/5

Viewpoint: detectarea focurilor de foc ultra-timpuriu cu senzori IoT folosind LoRaWAN

2023/07/14