



SN74LS00DR

Număr parc	SN74LS00DR	Statutul RoHs	N/A
Producator / Marca	N/A	Starea stocului	242105 pcs stock
Descriere produs	IC GATE NAND 4CH 2-INP 14SOIC	Barca din	Hong Kong
Foi de date	SN54,74(LS,S)00.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

242105 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

1 pcs	10 pcs	25 pcs	100 pcs	250 pcs	500 pcs	1000 pcs
\$0.344	\$0.303	\$0.284	\$0.232	\$0.216	\$0.183	\$0.147

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de SN74LS00DR

Tensiune - Aprovizionare	4.75V ~ 5.25V	Pachetul dispozitivului furnizor	14-SOIC
Serie	74LS	Pachet / Caz	14-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Pachet	Tape & Reel (TR)	Temperatura de Operare	0°C ~ 70°C (TA)
Numărul de intrări	2	Numărul de circuite	4
Tipul de montare	Surface Mount	Delay Max Propagation @ V, Max CL	15ns @ 5V, 15pF
Tipul logic	NAND Gate	Nivel de logică de intrare - scăzut	0.8V
Nivel de logică de intrare - ridicat	2V	Caracteristici	-
Curent - ieșire ridicată, scăzută	400μA, 8mA	Numărul produsului de bază	74LS00

Vești înrudite



2023/07/4 Semnarea Rutronik și MediaTek aduce seria IoT Genio în Europa și Israel

2023/09/6 Sony își propune o cameră foto la drone și roboți pentru utilizatorii industriali

2023/09/6

2023/04/5 Sisteme modulare - Diavolul este în detaliu încorporat

2023/04/5

2023/03/17 Embedded World 2023: Obțineți Ghidul săptămânal Electronics Full

2023/03/17

2023/07/4 SOC -urile de recoltare a energiei extind oferta IoT de electronică Mouser

2023/08/31 Toshiba adaugă MOSFET cu patru pini pentru a reduce pierderile

2023/08/21 Placa Triple Display Atom X7000 primește 4x 2,5 git/s Ethernet și 2x RS-485

2023/08/21

2023/07/21 Sonda creierului minim invazivă simte un singur neuron

2023/07/21

2023/08/16 PCB -uri întinse pe monitor cardiac inteligent și multe altele

2023/08/16

2023/09/15 EUMW: Rohde și Schwarz îmbunătățește testerul radar auto auto

2023/09/15

2023/09/13 Sursa de alimentare de 12V sau 48V livrează vârfuri de 800W

2023/08/7 Cobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm

2023/08/7