



TLC4501IDRG4

Număr parc	TLC4501IDRG4	Statutul RoHS	Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS
Producator / Marca	N/A	Starea stocului	31113 pcs stock
Descriere produs	IC OPAMP GP 4.7MHZ RRO 8SOIC	Barca din	Hong Kong
Foi de date		Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

31113 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

2500 pcs

\$1.152

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de TLC4501IDRG4

Tensiune - alimentare, Single / Dual (±)	4 V ~ 6 V, ±2 V ~ 3 V	Tensiune - intrare offset	10μV
Rata de coborâre	2.5 V/μs	Pachetul dispozitivului furnizor	8-SOIC
ambalare	Tape & Reel (TR)	Serie	LinEPIC™, Self-Cal™
Tipul de ieșire	Rail-to-Rail	Pachet / Caz	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Numărul de circuite	1	Temperatura de Operare	-40°C ~ 125°C
Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL)	1 (Unlimited)	Tipul de montare	Surface Mount
Condiții de stare fără plumb / stare RoHS	Lead free / RoHS Compliant	Producător Standard Timp de plumb	9 Weeks
descriere detaliata	General Purpose Amplifier 1 Circuit Rail-to-Rail 8-SOIC	Găsiți produs de lățime de bandă	4.7MHz
Curent - ieșire / canal	50mA	Curent - Ofertă	1mA
Numărul părții de bază	TLC4501	Current - Bias de intrare	1pA
		Tipul amplificatorului	General Purpose

Vești înrudite



Conținut sponsorizat: semiconductori de ultimă oră

2023/09/15

Placa Triple Display Atom X7000 primește 4x 2,5 git/s Ethernet și 2x RS-485

2023/08/21

Borgwarner primește puterea sic de la St, precum și Onsemi

2023/08/31

Conținut sponsorizat: Trecerea la succes: Convergerea OT și IT cu FutureCum materie a devenit realitate Future Future Industrial Network Infra

2023/09/18

Ganul accidentat, protejat deschide posibilități comerciale pentru centrele Comutator de încărcare 5V include blocarea inversă și limitarea curentului

2023/09/7

2.000 hamuri de cablu s -au întors într -o săptămână

2023/08/3

Lumea încorporată: Wi-Fi 6, Bluetooth și IEEE 802.15.4 LR-WPAN într-un Sensorul actual al automobilului este de 1% pe viață și include MCU

2023/03/16

EUMW: Rohde și Schwarz îmbunătățește testerul radar auto auto

2023/09/15

2023/07/19

2023/08/17

2023/04/5

2023/09/12

2023/09/15