



## PS2801-1-F3-L-A

Număr parc	<a href="#">PS2801-1-F3-L-A</a>	Statutul RoHS	
Producator / Marca	<a href="#">Renesas Electronics Corporation</a>	Starea stocului	4719 pcs stock
Descriere produs	OPTOISOLATOR 2.5KV TRANS 4-SSOP	Barca din	Hong Kong
Foi de date		Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la [info@global-ic.hk](mailto:info@global-ic.hk) și ne vom reveni cât mai curând posibil.


OBȚINEȚI O OFERTĂ

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

### Specificații de PS2801-1-F3-L-A

Tensiune - ieșire (Max)	80V	Tensiune - Izolare	2500Vrms
Tensiune - înainte (Vf) (tip)	1.1V	Saturație Vce (Max)	300mV
Pornirea / oprirea timpului (tip)	6μs, 5μs	Pachetul dispozitivului furnizor	4-SSOP
Serie	-	Timp de creștere / înălțime (tip)	3μs, 5μs
Pachet / Caz	4-SOIC (0.173", 4.40mm Width)	Pachet	Tape & Reel (TR)
Tipul de ieșire	Transistor	Temperatura de Operare	-55°C ~ 100°C
Număr de canale	1	Tipul de montare	Surface Mount
Tip de introducere	DC	Rata de transfer curent (Min)	100% @ 5mA
Raportul curent de transfer (Max)	300% @ 5mA	Curent - ieșire / canal	50mA
Curent - DC înainte (dacă) (max)	50 mA	Numărul produsului de bază	PS2801

### Vești înrudite



Sisteme modulare - Diavolul este în detaliu încorporat

2023/04/5

Viewpoint: detectarea focurilor de foc ultra-timpuriu cu senzori IoT folosind LoRawan

2023/07/14

Producătorul de camioane electrice din Londra pentru a se îmbina cu producătorul de contract din Arizona EV

2023/08/15

Embedded World 2023: Obțineți Ghidul săptămânal Electronics Full

2023/03/17

Embedded World: AI Vision Processing pentru 12 camere

2023/03/15

Camerele de inspecție măsoară până la 800 nm în producție

2023/08/11

Cobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm

2023/08/7

Modulul direcționat cu fir pentru vehicule personalizate și cu volum redus

2023/09/13

Detectoarele magnetice auto funcționează până la 38V

2023/08/23

Placa Triple Display Atom X7000 primește 4x 2,5 git/s Ethernet și 2x RS-485

2023/08/21

Google Scrolls and Folds Flutter la versiunea 3.13

2023/08/30

Terran Orbital extinde producția, sprijinind șapte autobuze prin satelit

2023/09/13