



## IS43TR82560BL-15HBLI

|                    |  |                    |                       |
|--------------------|--|--------------------|-----------------------|
| Număr parc         | <a href="#">IS43TR82560BL-15HBLI</a>                     | Statutul RoHs      | N/A                   |
| Producator / Marca | <a href="#">Integrated Silicon Solution, Inc. (ISSI)</a> | Starea stocului    | 5060 pcs stock        |
| Descriere produs   | IC DRAM 2GBIT PAR 78TWBGA                                | Barca din          | Hong Kong             |
| Foi de date        | <a href="#">IS4xTR16128B(L), IS4xTR82560B(L).pdf</a>     | Calea de transport | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

### Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la [info@global-ic.hk](mailto:info@global-ic.hk) și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

### Specificații de IS43TR82560BL-15HBLI

|                                      |               |                                  |                   |
|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|
| Scrieți timpul ciclului - Word, Page | 15ns          | Tensiune - Aprovizionare         | 1.283V ~ 1.45V    |
| Tehnologie                           | SDRAM - DDR3L | Pachetul dispozitivului furnizor | 78-TWBGA (8x10.5) |
| Serie                                | -             | Pachet / Caz                     | 78-TFBGA          |
| Pachet                               | Tray          | Temperatura de Operare           | -40°C ~ 95°C (TC) |
| Tipul de montare                     | Surface Mount | Tip de memorie                   | Volatile          |
| Dimensiunea memoriei                 | 2Gbit         | Organizarea memoriei             | 256M x 8          |
| Interfața de memorie                 | Parallel      | Formatul memoriei                | DRAM              |
| Frecvența ceasului                   | 667 MHz       | Numărul produsului de bază       | IS43TR82560       |
| Timpul de acces                      | 20 ns         |                                  |                   |

### Vești înrudite



EUMW: Rohde și Schwarz îmbunătățește testerul radar auto auto  
2023/09/15

Conținut sponsorizat: viitorul securității auto prin proiectare  
2023/04/19

Sursa de alimentare de 12V sau 48V livrează vârfuri de 800W  
2023/09/13

Sonda creierului minim invazivă simte un singur neuron  
2023/07/21

Conținut sponsorizat: semiconductori de ultimă oră  
2023/09/15

Sisteme modulare - Diavolul este în detaliu încorporat  
2023/04/5

IC taie pulsarea actuală pentru a prelungi viața celulelor de monedă IoT  
2023/07/11

Easby Eyes O felie din piața IoT cu SBC -uri geniatech  
2023/07/18

Lumea încorporată: PC -uri industriale Fanless Alder Lake  
2023/03/15

SOC -urile de recoltare a energiei extind oferta IoT de electronică Mouser  
2023/07/4

Catapultă cu semiconductor compus se extinde în Bristol, Glasgow și Durham  
2023/07/20

Embedded World: Video Interviu - Longsys on R&D, Design și Vânzări de stocare  
2023/03/27