



ISL43L420IRZ-T

| | | | |
|--------------------|---|--------------------|-----------------------|
| Număr parc | ISL43L420IRZ-T | Statutul RoHs | N/A |
| Producator / Marca | Renesas Electronics Corporation | Starea stocului | 4463 pcs stock |
| Descriere produs | IC SWITCH SPDT X 4 450OHM 16QFN | Barca din | Hong Kong |
| Foi de date | | Calea de transport | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

Specificații de ISL43L420IRZ-T

| | | | |
|---|----------------------|--|------------------|
| Tensiune - alimentare, Single (V +) | 1.1V ~ 4.5V | Tensiune - alimentare, dublă (V ±) | - |
| Timp de comutare (Ton, Toff) (Max) | 13ns, 10ns | Circuitul de comutare | SPDT |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 16-QFN (3x3) | Serie | - |
| Pachet / Caz | 16-VFQFN Exposed Pad | Pachet | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 85°C (TA) | Rezistența la starea (Max) | 450ohm |
| Numărul de circuite | 4 | Circuit multiplexor / demultiplexor | 2:1 |
| Tipul de montare | Surface Mount | Curent - Scurgeri (IS (oprit)) (Max) | 50nA |
| crosstalk | -98dB @ 100kHz | Charge Injection | -120pC |
| Potrivire canal-to-canal (& delta; Ron) | 50mOhm | Capacitatea Canalului (CS (oprit), CD (oprit)) | 106pF |
| Numărul produsului de bază | ISL43L420 | -3db Bandwidth | - |

Vești înrudite



2023/07/4
Semnarea Rutronik și MediaTek aduce seria IoT Genio în Europa și Israel

2023/08/29
Punct de vedere: Dumprea firelor pentru a vărsa kilogramele în automobile

2023/08/16
Supercapacitor Bănci pentru stocarea energiei

2023/09/13
Sursa de alimentare de 12V sau 48V livrează vârfuri de 800W

2023/03/15
Embedded World: AI Vision Processing pentru 12 camere

2023/08/11
Camerele de inspecție măsoară până la 800 nm în producție

2023/03/17
Embedded World 2023: Obțineți Ghidul săptămânal Electronics Full

2023/08/3
2.000 hamuri de cablu s-au întors într-o săptămână

2023/07/14
Viewpoint: detectarea focurilor de foc ultra-timpuriu cu senzori IoT folosind LoRawan

2023/09/7
Spectacolul bateriei: Bel se micșorează 4kw Accesorii pentru vehicule DC-DC Converter în a doua generație

2023/08/23
Detectoarele magnetice auto funcționează până la 38V

2023/08/22
Accellera stabilește data discuțiilor de simulare cu mai multe domenii