



## RP502L331B-TR

|                    |   |                    |                       |
|--------------------|---|--------------------|-----------------------|
| Număr parc         | <a href="#">RP502L331B-TR</a>                 | Statutul RoHs      | RoHS Compliant        |
| Producator / Marca | <a href="#">JRC (Nisshinbo Micro Devices)</a> | Starea stocului    | 4261 pcs stock        |
| Descriere produs   | 600MA PWM/VFM STEP-DOWN DCDC CON              | Barca din          | Hong Kong             |
| Foi de date        | <a href="#">Selection Guide.pdf</a>           | Calea de transport | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

### Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la [info@global-ic.hk](mailto:info@global-ic.hk) și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

### Specificații de RP502L331B-TR

|                                  |                    |                          |                  |
|----------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|
| Tensiune - ieșire (min / fix)    | 3.3V               | Tensiune - ieșire (Max)  | -                |
| Tensiune - Intrare (Min)         | 2.5V               | Tensiune - Intrare (Max) | 5.5V             |
| Topologie                        | Buck               | Redresor sincron         | Yes              |
| Pachetul dispozitivului furnizor | DFN1616-6          | Serie                    | RP502x           |
| Pachet / Caz                     | 6-XDFN Exposed Pad | Pachet                   | Tape & Reel (TR) |
| Tipul de ieșire                  | Fixed              | Configurarea ieșirii     | Positive         |
| Temperatura de Operare           | -40°C ~ 85°C (TA)  | Numărul de ieșiri        | 1                |
| Tipul de montare                 | Surface Mount      | Funcție                  | Step-Down        |
| Frecvență - Comutare             | 3.3MHz             | Curent - ieșire          | -                |
| Numărul produsului de bază       | RP502              |                          |                  |

### Vești înrudite



Spectacolul bateriei: Bel se micșorează 4kw Accesorii pentru vehicule DC-Comutatoare Ethernet industriale gestionate sau neadministrare  
DC Converter în a doua generație

2023/09/7

Ganul accidentat, protejat deschide posibilități comerciale pentru centreleCamerele de inspecție măsoară până la 800 nm în producție  
de date, vehicule și PV

2023/09/7

Sisteme modulare - Diavolul este în detaliu încorporat

2023/04/5

Semnarea Rutronik și MediaTek aduce seria IoT Genio în Europa și Israel PCB -uri întinse pe monitor cardiac inteligent și multe altele

2023/07/4

2023/08/16

EUMW: Rohde și Schwarz îmbunătățește testerul radar auto auto

2023/09/15

Borgwarner primește puterea sic de la St, precum și Onsemi

2023/08/31

Conținut sponsorizat: viitorul securității auto prin proiectare

2023/04/19

TDK adaugă opțiunea de scufundare a puterii la PSU-uri DC multi-kW

2023/09/15

Supercapacitor Bănci pentru stocarea energiei

2023/08/16