



## IRSM505-065PATR

|                    |  |                    |                       |
|--------------------|--|--------------------|-----------------------|
| Număr parc         | <a href="#">IRSM505-065PATR</a>  | Statutul RoHs      | N/A                   |
| Producator / Marca | <a href="#">Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)</a>  | Starea stocului    | 4309 pcs stock        |
| Descriere produs   | IC HALF BRIDGE DRIVER 2.6A 23SOP   | Barca din          | Hong Kong             |
| Foi de date        | <a href="#">IRSM505-065, IRSM515-065 Series.pdf</a><br><a href="#">IRSM505-065, IRSM515-065 Series.pdf</a> | Calea de transport | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

### Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la [info@global-ic.hk](mailto:info@global-ic.hk) și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

### Specificații de IRSM505-065PATR

|                          |                    |                                  |                    |
|--------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
| Tensiune - Aprovizionare | 13.5V ~ 16.5V      | Tensiune - Încărcare             | 400V (Max)         |
| Tehnologie               | UMOS               | Pachetul dispozitivului furnizor | 23-SOP             |
| Serie                    | μIPM™-DIP          | Rds pe (tip)                     | 10hm               |
| Pachet / Caz             | 23-PowerSMD Module | Pachet                           | Tape & Reel (TR)   |
| Configurarea ieșirii     | Half Bridge (3)    | Temperatura de Operare           | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| Tipul de montare         | Surface Mount      | Tip de încărcare                 | Inductive          |
| Interfață                | Logic              | Caracteristici                   | Bootstrap Circuit  |
| Protecție la defecțiuni  | UVLO               | Curent - ieșire maximă           | 15A                |
| Curent - ieșire / canal  | 2.6A               | Numărul produsului de bază       | IRSM505            |
| Aplicații                | AC Motors          |                                  |                    |

### Vești înrudite



2.000 hamuri de cablu s-au întors într-o săptămână

2023/08/3

Conținut sponsorizat: viitorul securității auto prin proiectare

2023/04/19

Infineon încearcă PCB-uri reciclabile pentru plăci demo și de evaluare

2023/07/28

Placa Triple Display Atom X7000 primește 4x 2,5 git/s Ethernet și 2x RS-485

2023/08/21

Punct de vedere: Dumprea firelor pentru a vărsa kilogramele în automobile

2023/08/29

Detectoarele magnetice auto funcționează până la 38V

2023/08/23

Ganul accidentat, protejat deschide posibilități comerciale pentru centrele Sistemelor modulare - Diavolul este în detaliu încorporat de date, vehicule și PV

2023/09/7

Modulul direcționat cu fir pentru vehicule personalizate și cu volum redus

2023/09/13

2023/08/16

Senzorul actual al automobilului este de 1% pe viață și include MCU

2023/09/12

Toshiba adaugă MOSFET cu patru pini pentru a reduce pierderile

2023/08/31

2023/04/5