



Z8F4801AN020EC00TR

Număr parc	Z8F4801AN020EC00TR	Statutul RoHS	RoHS neconformă
Producator / Marca	Zilog / Littelfuse	Starea stocului	5653 pcs stock
Descriere produs	IC MCU 8BIT 48KB FLASH 44QFP	Barca din	Hong Kong
Foi de date	Z8F640x/480x/320x/240x/160x Specification.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de Z8F4801AN020EC00TR

Tensiune - alimentare (Vcc / Vdd)	3V ~ 3.6V	Pachetul dispozitivului furnizor	44-LQFP (10x10)
Viteză	20MHz	Serie	Encore!®
Dimensiunea RAM	4K x 8	Tip memorie program	FLASH
Dimensiunea memoriei programului	48KB (48K x 8)	Periferice	Brown-out Detect/Reset, DMA, POR, PWM, WDT
Pachet / Caz	44-LQFP	Pachet	Tape & Reel (TR)
Tip oscilator	Internal	Temperatura de Operare	-40°C ~ 105°C (TA)
Numărul de intrări / ieșiri	31	Tipul de montare	Surface Mount
Dimensiunea EEPROM	-	Convertoare de date	A/D 8x10b
Core dimensiune	8-Bit	Procesor Core	eZ8
Conectivitate	I ² C, IrDA, SPI, UART/USART	Numărul produsului de bază	Z8F4801

Vești înrudite



GANSafe Power IC

2023/09/7

Spectacolul bateriei: Bel se micșorează 4kw Accesorii pentru vehicule DC-Google Scrolls and Folds Flutter la versiunea 3.13 DC Converter în a doua generație

2023/09/7

IC taie pulsarea actuală pentru a prelungi viața celulelor de monedă IoT Terran Orbital extinde producția, sprijinind șapte autobuze prin satelit

2023/07/11

Lumea încorporată: Wi-Fi 6, Bluetooth și IEEE 802.15.4 LR-WPAN într-un Toshiba adaugă MOSFET cu patru pini pentru a reduce pierderile singur modul

2023/03/16

ARM Computer-on-modul are un procesor neural de 1GHz

2023/09/15

Conținut sponsorizat: viitorul securității auto prin proiectare

2023/04/19

2023/08/30

2023/09/13

2023/08/31

ROHM integrează șoferul cu gan hemt pentru a îndepărta nezarurile de tensiune a porții

2023/08/31

Un raport de progres reram

2023/04/26

Detectoarele magnetice auto funcționează până la 38V

2023/08/23