



## MC34118DW

Număr parc	<a href="#">MC34118DW</a>	Statutul RoHS	RoHS neconformă
Producator / Marca	<a href="#">Freescale / NXP Semiconductors</a>	Starea stocului	4273 pcs stock
Descriere produs	IC TELECOM INTERFACE 28SOIC	Barca din	Hong Kong
Foi de date	<a href="#">Cylindrical Battery Holders.pdf</a>	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la [info@global-ic.hk](mailto:info@global-ic.hk) și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

### Specificații de MC34118DW

Tensiune - Aprovizionare	3.5V ~ 6.5V	Pachetul dispozitivului furnizor	28-SOIC
Serie	-	Pachet / Caz	28-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
Pachet	Tube	Temperatura de Operare	-20°C ~ 60°C
Numărul de circuite	1	Tipul de montare	Surface Mount
Interfață	-	Funcție	Voice-Switched Speakerphone
Curent - Ofertă	5.5mA	Numărul produsului de bază	MC341

### Vești înrudite



Catapulta cu semiconductor compus se extinde în Bristol, Glasgow și Durham

2023/07/20

Sisteme modulare - Diavolul este în detaliu încorporat

2023/04/5

Placa Triple Display Atom X7000 primește 4x 2,5 git/s Ethernet și 2x RS-485

2023/08/21

Embedded World: Video Interviu - Longsys on R&D, Design și Vânzări de Accellera stabilește data discuțiilor de simulare cu mai multe domenii stocare

2023/03/27

2023/08/22

Audio și locul său în evoluția Bluetooth

2023/07/19

Senzorul actual al automobilului este de 1% pe viață și include MCU

2023/09/12

Conținut sponsorizat: Trecerea la succes: Convergerea OT și IT cu FutureEmbedded World 2023: Obțineți Ghidul săptămânal Electronics Full Future Future Industrial Network Infra

2023/09/18

2023/03/17

Ganul accidentat, protejat deschide posibilități comerciale pentru centrele de date, vehicule și PV

2023/09/7

2023/04/19

Detectorii magnetice auto funcționează până la 38V

2023/08/23