



LPC1810FET100,551

Număr parc	LPC1810FET100,551	Statutul RoHs	
Producator / Marca	Freescale / NXP Semiconductors	Starea stocului	9972 pcs stock
Descriere produs	IC MCU 32BIT ROMLESS 100TFBGA	Barca din	Hong Kong
Foi de date	LPC1850,30,20,10 Datasheet.pdf LPC1850,30,20,10 Datasheet.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

9972 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

260 pcs

\$4.035

Obțineți o ofertă


Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de LPC1810FET100,551

Tensiune - alimentare (Vcc / Vdd)	2V ~ 3.6V	Pachetul dispozitivului furnizor	100-TFBGA (9x9)
Viteză	150MHz	Serie	LPC18xx
Dimensiunea RAM	136K x 8	Tip memorie program	ROMless
Dimensiunea memoriei programului	-	Periferice	Brown-out Detect/Reset, DMA, I ² S, Motor Control PWM, POR, PWM, WDT
Pachet / Caz	100-TFBGA	Pachet	Tray
Tip oscilator	Internal	Temperatura de Operare	-40°C ~ 85°C
Numărul de intrări / ieșiri	64	Tipul de montare	Surface Mount
Dimensiunea EEPROM	-	Convertoare de date	A/D 12x10b; D/A 1x10b
Core dimensiune	32-Bit Single-Core	Procesor Core	ARM® Cortex®-M3
Conectivitate	CANbus, EBI/EMI, I ² C, Microwire, SPI, SSI, SSP, UART/USART	Numărul produsului de bază	LPC1810

Vești înrudite

	ROHM integrează șoferul cu gan hemt pentru a îndepărta necazurile de tensiune a porții	Modulul direcționat cu fir pentru vehicule personalizate și cu volum redus
	2023/08/31	2023/09/13
	Cobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm	Lumea încorporată: Wi-Fi 6, Bluetooth și IEEE 802.15.4 LR-WPAN într-un singur modul
	2023/08/7	2023/03/16
Accellera stabilește data discuțiilor de simulare cu mai multe domenii	Lumea încorporată: PC -uri industriale Fanless Alder Lake	Un raport de progres reram
2023/08/22	2023/03/15	2023/04/26
Comutatorul de încărcare 5V include blocarea inversă și limitarea curentului	Spectacolul bateriei: Bel se micșorează 4kw Accesorii pentru vehicule DC-Placa Triple Display Atom X7000 primește 4x 2,5 git/s Ethernet și 2x RS-485	
2023/08/17	2023/09/7	2023/08/21
TDK adaugă opțiunea de scufundare a puterii la PSU-uri DC multi-kW	Semnarea Rutronik și MediaTek aduce seria IoT Genio în Europa și Israel	
2023/09/15	2023/07/4	