

TOIREX

Imagina poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

XC9235A3ADER-G

| | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------------|
| Număr parc | XC9235A3ADER-G | Statutul RoHs | |
| Producator / Marca | Torex Semiconductor Ltd. | Starea stocului | 75892 pcs stock |
| Descriere produs | 600MA SYNCHRONOUS STEP-DOWN DCDC | Barca din | Hong Kong |
| Foi de date | XC9235,36,37 Series.pdf | Calea de transport | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

75892 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

3000 pcs

\$0.474

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de XC9235A3ADER-G

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| Tensiune - ieșire (min / fix) | 3.05V | Tensiune - ieșire (Max) | - |
| Tensiune - Intrare (Min) | 2V | Tensiune - Intrare (Max) | 6V |
| Topologie | Buck | Redresor sincron | Yes |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 6-USPC (1.8x2) | Serie | XC9235 |
| Pachet / Caz | 6-UFDFN Exposed Pad | Pachet | Tape & Reel (TR) |
| Tipul de ieșire | Fixed | Configurarea ieșirii | Positive |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 85°C (TA) | Numărul de ieșiri | 1 |
| Tipul de montare | Surface Mount | Funcție | Step-Down |
| Frecvență - Comutare | 3MHz | Curent - ieșire | 600mA |
| Numărul produsului de bază | XC9235 | | |

Vești înrudite



Conținut sponsorizat: Trecerea la succes: Convergența OT și IT cu Future Future Industrial Network Infra

2023/09/18

EUMW: Rohde și Schwarz îmbunătățește testul radar auto auto

2023/09/15

Sursa de alimentare de 12V sau 48V livrează vârfuri de 800W

2023/09/13

Spectacolul bateriei: Bel se micșorează 4kw Accesorii pentru vehicule DC-Toshiba adaugă MOSFET cu patru pini pentru a reduce pierderile DC Converter în a doua generație

2023/08/31

2023/09/7

Modulul direcționat cu fir pentru vehicule personalizate și cu volum redus Placa Triple Display Atom X7000 primește 4x 2,5 git/s Ethernet și 2x RS-485

2023/09/13

2023/08/21

ARM Computer-on-modul are un procesor neural de 1GHz

2023/09/15

Conținut sponsorizat: semiconductori de ultimă oră

2023/09/15

Comutatoare Ethernet industriale gestionate sau neadministrare

2023/08/21

ROHM integrează șoferul cu gan hemt pentru a îndepărta necazurile de tensiune a porții

2023/08/31

Camerele de inspecție măsoară până la 800 nm în producție

2023/08/11