



## ADUM1251ARZ-RL7

Număr parc	<a href="#">ADUM1251ARZ-RL7</a>	Statutul RoHs	N/A
Producator / Marca	<a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	Starea stocului	12379 pcs stock
Descriere produs	DGTL ISOL 2500VRMS 2CH I2C 8SOIC	Barca din	Hong Kong
Foi de date	<a href="#">Cylindrical Battery Holders.pdf</a> <a href="#">Cylindrical Battery Holders.pdf</a>	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### 12379 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

1 pcs	10 pcs	25 pcs	100 pcs	250 pcs	500 pcs
\$3.799	\$3.41	\$3.224	\$2.794	\$2.651	\$2.378

### Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail.  
Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la [info@global-ic.hk](mailto:info@global-ic.hk) și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

### Specificații de ADUM1251ARZ-RL7

Tensiune - Aprovizionare	3V ~ 5.5V	Tensiune - Izolare	2500Vrms
Tip	I <sup>2</sup> C	Tehnologie	Magnetic Coupling
Pachetul dispozitivului furnizor	8-SOIC	Serie	iCoupler®
Timp de creștere / înălțime (tip)	-	Pulse Width Distortion (Max)	145ns, 85ns
Timp de propagare tpLH / tpHL (Max)	-	Pachet / Caz	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
		Pachet	Tape & Reel (TR)
Temperatura de Operare	-40°C ~ 105°C	Număr de canale	2
Tipul de montare	Surface Mount	Puterea Izolată	No
Intrări - Partea 1 / Partea 2	2/1	Rata de date	1Mbps
Modul comun de imunitate tranzitorie (Min)	25kV/μs	Tipul canalului	Bidirectional, Unidirectional
Numărul produsului de bază	ADUM1251		

### Vești înrudite



SOC -urile de recoltare a energiei extind oferta IoT de electronică Mouser	Sursa de alimentare de 12V sau 48V livrează vârfuri de 800W	Semnarea Rutronik și MediaTek aduce seria IoT Genio în Europa și Israel
2023/07/4	2023/09/13	2023/07/4
TDK adaugă opțiunea de scufundare a puterii la PSU-uri DC multi-kW	Producătorul de camioane electrice din Londra pentru a se îmbina cu producătorul de contract din Arizona EV	ROHM integrează șoferul cu gan hemt pentru a îndepărta necazurile de tensiune a porții
2023/09/15	2023/08/15	2023/08/31
Cobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm	Senzorul actual al automobilului este de 1% pe viață și include MCU	
2023/08/7	2023/09/12	