



CYRF69303-40LTXC

| | | | |
|--------------------|---|--------------------|-----------------------|
| Număr parc | CYRF69303-40LTXC | Statutul RoHS | |
| Producator / Marca | Cypress Semiconductor (Infineon Technologies) | Starea stocului | 4523 pcs stock |
| Descriere produs | IC RF TXRX+MCU ISM>1GHZ 40VFQFN | Barca din | Hong Kong |
| Foi de date | Cylindrical Battery Holders.pdf | Calea de transport | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

Specificații de CYRF69303-40LTXC

| | | | |
|----------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Tensiune - Aprovizionare | 2.7V ~ 3.6V | Tip | TxRx + MCU |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 40-QFN (6x6) | Serie | PRoC® |
| Interfețe intermediare | SPI | Sensibilitate | -90dBm |
| RF Familie / Standard | General ISM > 1GHz | Protocol | - |
| Putere - Ieșire | -5dBm | Pachet / Caz | 40-VFQFN Exposed Pad |
| Pachet | Tray | Temperatura de Operare | 0°C ~ 70°C |
| Tipul de montare | Surface Mount | Modulare | DSSS, GFSK |
| Dimensiunea memoriei | 8kB Flash, 256B SRAM | GPIO | 15 |
| Frecvență | 2.4GHz | Rata de date (Max) | 1Mbps |
| Curent - transmiterea | 28.5mA | Curent - Primirea | 21.9mA |

Vești înrudite



| | | |
|---|---|---|
| Ganul accidentat, protejat deschide posibilități comerciale pentru centrele de date, vehicule și PV | Toshiba adaugă MOSFET cu patru pini pentru a reduce pierderile | Dectoarele magnetice auto funcționează până la 38V |
| 2023/09/7 | 2023/08/31 | 2023/08/23 |
| ROHM integrează șoferul cu gan hemt pentru a îndepărta necazurile de tensiune a porții | Un raport de progres ceram | Camerele de inspecție măsoară până la 800 nm în producție |
| 2023/08/31 | 2023/04/26 | 2023/08/11 |
| Senzorul actual al automobilului este de 1% pe viață și include MCU | SOC -urile de recoltare a energiei extind oferta IoT de electronică Mouser | Cobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm |
| 2023/09/12 | 2023/07/4 | 2023/08/7 |
| | Producătorul de camioane electrice din Londra pentru a se îmbina cu producătorul de contract din Arizona EV | Cum materie a devenit realitate |
| | 2023/08/15 | 2023/07/19 |
| | EUMW: Rohde și Schwarz îmbunătățește testerul radar auto auto | |
| | 2023/09/15 | |