



XR33052HDTR-F

Număr parc	XR33052HDTR-F	Statutul RoHS	RoHS Compliant
Producator / Marca	Exar (MaxLinear)	Starea stocului	56846 pcs stock
Descriere produs	IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8SOIC	Barca din	Hong Kong
Foi de date	Interface Brochure.pdf XR33052,53,55,58 Datasheet.pdf XR33x5x Flyer.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

56846 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

2500 pcs	5000 pcs
\$0.709	\$0.688

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de XR33052HDTR-F

Tensiune - Aprovizionare	3V ~ 5.5V	Tip	Transceiver
Pachetul dispozitivului furnizor	8-SOIC	Serie	-
Receiver Histerezis	170 mV	Protocol	RS422, RS485
Pachet / Caz	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)	Pachet	Tape & Reel (TR)
Temperatura de Operare	-40°C ~ 105°C	Numărul de șoferi / receptoare	1/1
Tipul de montare	Surface Mount	dublu	Half
Rata de date	250kbps	Numărul produsului de bază	XR33052

Vești înrudite



Modulul direcționat cu fir pentru vehicule personalizate și cu volum redus

2023/09/13

Conținut sponsorizat: semiconductori de ultimă oră

2023/09/15

Easby Eyes O felie din piața IoT cu SBC-uri geniotech

2023/07/18

IC taie pulsarea actuală pentru a prelungi viața celulelor de monedă IoT

2023/07/11

Semnarea Rutronik și MediaTek aduce seria IoT Genio în Europa și Israel

2023/07/4

2023/08/7

Sonda creierului minim invazivă simte un singur neuron

2023/07/21

Placa Triple Display Atom X7000 primește 4x 2,5 git/s Ethernet și 2x RS-485

2023/08/21

Ganul accidentat, protejat deschide posibilități comerciale pentru centrele de date, vehicule și PV

2023/09/7

Spectacolul bateriei: Bel se micșorează 4kw Accesorii pentru vehicule DC-DC Converter în a doua generație

2023/09/7

ROHM integrează șoferul cu gan hemt pentru a îndepărta necazurile de tensiune a porții

2023/08/31

ARM Computer-on-modul are un procesor neural de 1GHz

2023/09/15