



## SI4751-A10-AMR

|                    |   |                    |                       |
|--------------------|---|--------------------|-----------------------|
| Număr parc         | <a href="#">SI4751-A10-AMR</a>  | Statutul RoHS      | N/A                   |
| Producator / Marca | <a href="#">Skyworks Solutions, Inc.</a>  | Starea stocului    | 4252 pcs stock        |
| Descriere produs   | RF RX AM/FM 520KHZ-1.71MHZ 32QFN  | Barca din          | Hong Kong             |
| Foi de date        | <a href="#">Cylindrical Battery Holders.pdf</a><br><a href="#">Si475x-A10_Short.pdf</a> | Calea de transport | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

### Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail.  
Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la [info@global-ic.hk](mailto:info@global-ic.hk) și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

### Specificații de SI4751-A10-AMR

|                          |                                  |                                  |                    |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Tensiune - Aprovizionare | 1.5V ~ 5V                        | Pachetul dispozitivului furnizor | 32-QFN (5x5)       |
| Serie                    | -                                | Sensibilitate                    | -                  |
| Pachet / Caz             | 32-VFQFN Exposed Pad             | Pachet                           | Tape & Reel (TR)   |
| Temperatura de Operare   | -40°C ~ 85°C                     | Tipul de montare                 | Surface Mount      |
| Modulare sau Protocol    | AM, FM                           | Dimensiunea memoriei             | -                  |
| Frecvență                | 520kHz ~ 1.71MHz, 64MHz ~ 108MHz | Caracteristici                   | -                  |
| Rata de date (Max)       | -                                | Interfața de date                | PCB, Surface Mount |
| Curent - Primirea        | 150mA                            | Aplicații                        | Automotive Audio   |
| Conector pentru antenă   | PCB, Surface Mount               |                                  |                    |

### Vești înrudite



|   |  |  |
|---|--|--|
| SOC -urile de recoltare a energiei extind oferta IoT de electronică Mouser                          | Sursa de alimentare de 12V sau 48V livrează vârfuri de 800W  | Conținut sponsorizat: semiconductori de ultimă oră |
| 2023/07/4   | 2023/09/13   | 2023/09/15   |
| Comutatoare Ethernet industriale gestionate sau neadministrare                                      | Conținut sponsorizat: Trecerea la succes: Convergerea OT și IT cu FutureBorgwarner primește puterea sic de la St, precum și Onsemi |  |
| 2023/08/21  | 2023/09/18   | 2023/08/31   |
| Ganul accidentat, protejat deschide posibilități comerciale pentru centrele de date, vehicule și PV | TDK adaugă opțiunea de scufundare a puterii la PSU-uri DC multi-kW   |  |
| 2023/09/7   | 2023/09/15   |  |