



SI88242BD-AS

Număr parc	SI88242BD-AS	Statutul RoHs	N/A
Producator / Marca	Skyworks Solutions, Inc.	Starea stocului	7898 pcs stock
Descriere produs	AUTOMOTIVE 5 KV 4-CHANNEL DIGITA	Barca din	Hong Kong
Foi de date		Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

7898 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

38 pcs

\$4.818

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de SI88242BD-AS

Tensiune - Aprovizionare	3V ~ 5.5V	Tensiune - Izolare	5000Vrms
Tip	General Purpose	Tehnologie	Capacitive Coupling
Pachetul dispozitivului furnizor	20-SOIC	Serie	Automotive, AEC-Q100
Timp de creștere / înălțime (tip)	2.5ns, 2.5ns	Pulse Width Distortion (Max)	7ns
Timp de propagare tpLH / tpHL (Max)	18ns, 23ns	Pachet / Caz	20-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
		Pachet	Tube
Temperatura de Operare	-40°C ~ 125°C	Număr de canale	4
Tipul de montare	Surface Mount	Puterea Izolată	Yes
Intrări - Partea 1 / Partea 2	2/2	Rata de date	100Mbps
Modul comun de imunitate tranzitorie (Min)	40kV/μs	Tipul canalului	Unidirectional
Numărul produsului de bază	SI88242		

Vești înrudite



Conținut sponsorizat: Trecerea la succes: Convergerea OT și IT cu Future Future Industrial Network Infra

2023/09/18

TDK adaugă opțiunea de scufundare a puterii la PSU-uri DC multi-kW

2023/09/15

IC taie pulsarea actuală pentru a prelungi viața celulelor de monedă IoT

2023/07/11

Embedded World 2023: Obțineți Ghidul săptămânal Electronics Full

2023/03/17

Sisteme modulare - Diavolul este în detaliu încorporat

2023/04/5

Viewpoint: detectarea focurilor de foc ultra-timpuriu cu senzori IoT folosind LoRaWAN

2023/07/14

Un raport de progres reram

2023/04/26

Placa Triple Display Atom X7000 primește 4x 2,5 git/s Ethernet și 2x RS-485

2023/08/21

Ganul accidentat, protejat deschide posibilități comerciale pentru centrele de date, vehicule și PV

2023/09/7

Sursa de alimentare de 12V sau 48V livrează vârfuri de 800W

2023/09/13

Senzorul actual al automobilului este de 1% pe viață și include MCU

2023/09/12

2.000 hamuri de cablu s-au întors într-o săptămână

2023/08/3