



TLE4296GV50NTSA1

Număr parc	TLE4296GV50NTSA1	Statutul RoHs	
Producator / Marca	Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)	Starea stocului	139844 pcs stock
Descriere produs	IC REG LINEAR 5V 30MA SCT595-5	Barca din	Hong Kong
Foi de date	TLE4296.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

139844 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

3000 pcs

\$0.39

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de TLE4296GV50NTSA1

Dropout de tensiune (Max)	0.3V @ 20mA	Tensiune - ieșire (min / fix)	5V
Tensiune - ieșire (Max)	-	Tensiune - Intrare (Max)	45V
Pachetul dispozitivului furnizor	PG-SCT595-5	Serie	Automotive, AEC-Q100, OPTIREG™
Caracteristici de protecție	Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity, Short Circuit	Pachet / Caz	6-SMD (5 Leads), Gull Wing
Pachet	Tape & Reel (TR)	PSRR	60dB (100Hz)
Tipul de ieșire	Fixed	Configurarea ieșirii	Positive
Temperatura de Operare	-40°C ~ 150°C	Numărul autorităților de reglementare	1
Tipul de montare	Surface Mount	Curent - aprovizionare (Max)	5.2 mA
Curent - Quiescent (Iq)	170 μA	Curent - ieșire	30mA
Caracteristici de control	Inhibit	Numărul produsului de bază	TLE4296

Vești înrudite



Placa Triple Display Atom X7000 primește 4x 2,5 Gb/s Ethernet și 2x RS-485

2023/08/21

TDK adaugă opțiunea de scufundare a puterii la PSU-uri DC multi-kW

2023/09/15

2.000 hamuri de cablu s-au întors într-o săptămână

2023/08/3

Un raport de progres reram

2023/04/26

Spectacolul bateriei: Bel se micșorează 4kw Accesorii pentru vehicule DC-Audio și locul său în evoluția Bluetooth DC Converter în a doua generație

2023/09/7

Sony își propune o cameră foto la drone și roboți pentru utilizatorii industriali

2023/09/6

HQ-ul nou-construit de la CSL este de șase ori mai mare

2023/08/3

Cobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm

2023/08/7

Comutatoare Ethernet industriale gestionate sau neadministrare

2023/08/21

2023/07/19

Sursa de alimentare de 12V sau 48V livrează vârfuri de 800W

2023/09/13

Sonda creierului minim invazivă simte un singur neuron

2023/07/21