



LM2586SX-5.0

Număr parc	LM2586SX-5.0	Statutul RoHs	RoHS neconformă
Producator / Marca	N/A	Starea stocului	5611 pcs stock
Descriere produs	IC REG MULTI CONFIG 5V 3A TO263-7	Barca din	Hong Kong
Foi de date		Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

Specificații de LM2586SX-5.0

Tensiune - ieșire (min / fix)	5V	Tensiune - ieșire (Max)	-
Tensiune - Intrare (Min)	4V	Tensiune - Intrare (Max)	40V
Topologie	Boost, Flyback, Forward Converter	Redresor sincron	No
Pachetul dispozitivului furnizor	DDPAK/TO-263-7	Serie	SIMPLE SWITCHER®
Pachet / Caz	TO-263-8, D ² Pak (7 Leads + Tab), TO-263CA	Pachet	Tape & Reel (TR)
Tipul de ieșire	Fixed	Configurarea ieșirii	Positive
Temperatura de Operare	-40°C ~ 125°C (TJ)	Numărul de ieșiri	1
Tipul de montare	Surface Mount	Funcție	Step-Up, Step-Up/Step-Down
Frecvență - Comutare	100kHz ~ 200kHz	Curent - ieșire	3A (Switch)
Numărul produsului de bază	LM2586		

Vești înrudite



Camerele de inspecție măsoară până la 800 nm în producție

2023/08/11

Viewpoint: detectarea focurilor de foc ultra-timpuriu cu senzori IoT folosind LoRaWAN

2023/07/14

Sony își propune o cameră foto la drone și roboți pentru utilizatorii industriali

2023/09/6

Conținut sponsorizat: Calterah, lider Chinese MMWAVE Furnizor IC, aduce un portofoliu SOC radar complet pentru

2023/09/11

Detectoarele magnetice auto funcționează până la 38V

2023/08/23

PCB -uri întinse pe monitor cardiac inteligent și multe altele

2023/08/16

Sonda creierului minim invazivă simte un singur neuron

2023/07/21

Sursa de alimentare de 12V sau 48V livrează vârfuri de 800W

2023/09/13

Placa Triple Display Atom X7000 primește 4x 2,5 git/s Ethernet și 2x RS-485

2023/08/21

Conținut sponsorizat: Trecerea la succes: Convergența OT și IT cu Future Future Industrial Network Infra

2023/09/18

Cobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm

2023/08/7

ROHM integrează șoferul cu gan hemt pentru a îndepărta necazurile de tensiune a porții

2023/08/31