



LM3S8538-IBZ50-A2

Număr parc	LM3S8538-IBZ50-A2	Statutul RoHs	N/A
Producator / Marca	N/A	Starea stocului	5136 pcs stock
Descriere produs	IC MCU 32BIT 96KB FLASH 108BGA	Barca din	Hong Kong
Foi de date		Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de LM3S8538-IBZ50-A2

Tensiune - alimentare (Vcc / Vdd)	2.25V ~ 2.75V	Pachetul dispozitivului furnizor	108-BGA (10x10)
Viteză	50MHz	Serie	Stellaris® ARM® Cortex®-M3S 8000
Dimensiunea RAM	64K x 8	Tip memorie program	FLASH
Dimensiunea memoriei programului	96KB (96K x 8)	Periferice	Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT
Pachet / Caz	108-LFBGA	Pachet	Tray
Tip oscilator	Internal	Temperatura de Operare	-40°C ~ 85°C (TA)
Numărul de intrări / ieșiri	36	Tipul de montare	Surface Mount
Dimensiunea EEPROM	-	Convertoare de date	A/D 8x10b
Core dimensiune	32-Bit Single-Core	Procesor Core	ARM® Cortex®-M3
Conectivitate	CANbus, Ethernet, I²C, IrDA, Microwire, SPI, SSI, UART/USART	Numărul produsului de bază	LM3S8538

Vești înrudite



Modulul direcționat cu fir pentru vehicule personalizate și cu volum redus
2023/09/13

Camerele de inspecție măsoară până la 800 nm în producție
2023/08/11

Accellera stabilește data discuțiilor de simulare cu mai multe domenii
2023/08/22

Embedded World 2023: Obțineți Ghidul săptămânal Electronics Full
2023/03/17

Viewpoint: detectarea focurilor de foc ultra-timpurii cu senzori IoT folosind LoRaWAN
2023/07/14

Lumea încorporată: PC-uri industriale Fanless Alder Lake
2023/03/15

Infineon încearcă PCB-uri reciclabile pentru plăci demo și de evaluare
2023/07/28

Conținut sponsorizat: Calterah, lider Chinez MMWAVE Furnizor IC, aduce un portofoliu SOC radar complet pentru
2023/09/11

Sisteme modulare - Diavolul este în detaliu încorporat
2023/04/5

Detectorii magnetice auto funcționează până la 38V
2023/08/23

TDK adaugă opțiunea de scufundare a puterii la PSU-uri DC multi-kW
2023/09/15

SOC-urile de recoltare a energiei extind oferta IoT de electronică Mouser
2023/07/4