



LP3906SQ-FXPI/NOPB

Număr parc	LP3906SQ-FXPI/NOPB	Statutul RoHs	
Producator / Marca	N/A	Starea stocului	66804 pcs stock
Descriere produs	IC REG DC-DC/LINEAR DUAL 24WQFN	Barca din	Hong Kong
Foi de date	LP3906.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

66804 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

1000 pcs

\$0.771

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de LP3906SQ-FXPI/NOPB

Tensiune - Aprovizionare	2.7V ~ 5.5V	Pachetul dispozitivului furnizor	24-WQFN (4x5)
Serie	-	Pachet / Caz	24-WFQFN Exposed Pad
Pachet	Tape & Reel (TR)	Temperatura de Operare	-40°C ~ 85°C
Tipul de montare	Surface Mount	Curent - Ofertă	60μA
Numărul produsului de bază	LP3906	Aplicații	Digital Cores

Vești înrudite



Conținut sponsorizat: Calterah, lider Chinese MMWAVE Furnizor IC, aduce un portofoliu SOC radar complet pentru

2023/09/11

TDK adaugă opțiunea de scufundare a puterii la PSU-uri DC multi-kW

2023/09/15

SOC -urile de recoltare a energiei extind oferta IoT de electronică MouserComutatorul de încărcare 5V include blocarea inversă și limitarea curentului

2023/07/4

Toshiba adaugă MOSFET cu patru pini pentru a reduce pierderile

2023/08/31

Sursa de alimentare de 12V sau 48V livrează vârfuri de 800W

2023/09/13

Placa Triple Display Atom X7000 primește 4x 2,5 git/s Ethernet și 2x RS-485

2023/08/21

HQ-ul nou-construit de la CSL este de șase ori mai mare

2023/08/3

2023/08/17

Embedded World: AI Vision Processing pentru 12 camere

2023/03/15

Sony își propune o cameră foto la drone și roboți pentru utilizatorii industriali

2023/09/6

Infineon încearcă PCB-uri reciclabile pentru plăci demo și de evaluare

2023/07/28

Cobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm

2023/08/7