



PS2701-1-V-A

Număr parc	PS2701-1-V-A	Statutul RoHs	
Producator / Marca	CEL (California Eastern Laboratories)	Starea stocului	4830 pcs stock
Descriere produs	OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4SMD	Barca din	Hong Kong
Foi de date	Optocouplers + SSR Brochure.pdf Optocouplers with Options Guide.pdf PS2701-1 Series.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

[OBȚINEȚI O OFERTĂ](#)

Specificații de PS2701-1-V-A

Tensiune - ieșire (Max)	40V	Tensiune - Izolare	3750Vrms
Tensiune - înainte (Vf) (tip)	1.1V	Saturație Vce (Max)	300mV
Pornirea / oprirea timpului (tip)	-	Pachetul dispozitivului furnizor	4-SMD
Serie	NEPOC	Timp de creștere / înălțime (tip)	3μs, 5μs
Pachet / Caz	4-SMD, Gull Wing	Pachet	Tube
Tipul de ieșire	Transistor	Temperatura de Operare	-55°C ~ 100°C
Număr de canale	1	Tipul de montare	Surface Mount
Tip de introducere	DC	Rata de transfer curent (Min)	50% @ 5mA
Raportul curent de transfer (Max)	300% @ 5mA	Curent - ieșire / canal	80mA
Curent - DC înainte (dacă) (max)	50 mA		

Vești înrudite



Embedded World 2023: Obțineți Ghidul săptămânal Electronics Full
2023/03/17

IC taie pulsarea actuală pentru a prelungi viața celulelor de monedă IoT
2023/07/11

Accellera stabilește data discuțiilor de simulare cu mai multe domenii
2023/08/22

Conținut sponsorizat: viitorul securității auto prin proiectare
2023/04/19

Cobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm
2023/08/7

Embedded World: Video Interviu - Longsys on R&D, Design și Vânzări de Spectacolul bateriei: Bel se micșorează 4kw Accesorii pentru vehicule DC-DC Converter în a doua generație
2023/03/27

Producătorul de camioane electrice din Londra pentru a se îmbina cu producătorul de contract din Arizona EV
2023/08/15

SOC -urile de recoltare a energiei extind oferta IoT de electronică Mouser
2023/07/4

TDK adaugă opțiunea de scufundare a puterii la PSU-uri DC multi-kW
2023/09/15

Detectoarele magnetice auto funcționează până la 38V
2023/08/23

Comutatoare Ethernet industriale gestionate sau neadministrat
2023/08/21