



AD7225CRS

Număr parc	AD7225CRS	Statutul RoHs	
Producator / Marca	ADI (Analog Devices, Inc.)	Starea stocului	5827 pcs stock
Descriere produs	IC DAC 8BIT V-OUT 24SSOP	Barca din	Hong Kong
Foi de date	Cylindrical Battery Holders.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

Specificații de AD7225CRS

Tensiune - alimentare, digital	14.25V ~ 15.75V	Tensiune - Alimentare, analog	11.4V ~ 16.5V, -5V
Pachetul dispozitivului furnizor	24-SSOP	Timpul de stabilire	4μs
Serie	-	Tip de referință	External
Pachet / Caz	24-SSOP (0.209", 5.30mm Width)	Pachet	Tube
Tipul de ieșire	Voltage - Buffered	Temperatura de Operare	-40°C ~ 85°C
Numărul de convertoare D / A	4	Număr de biți	8
Tipul de montare	Surface Mount	INL / DNL (LSB)	±0.5 (Max), ±1 (Max)
Diferențial de ieșire	No	Interfața de date	Parallel
Numărul produsului de bază	AD7225	Arhitectură	R-2R

Vești înrudite



Audio și locul său în evoluția Bluetooth

2023/07/19

Ganul accidentat, protejat deschide posibilități comerciale pentru centrele Toshiba adaugă MOSFET cu patru pini pentru a reduce pierderile de date, vehicule și PV

2023/09/7

Semnarea Rutronik și MediaTek aduce seria IoT Genio în Europa și Israel Viewpoint: detectarea focurilor de foc ultra-timpuriu cu senzori IoT folosind LoRaWAN

2023/07/4

Senzorul actual al automobilului este de 1% pe viață și include MCU

2023/09/12

Producătorul de camioane electrice din Londra pentru a se îmbina cu producătorul de contract din Arizona EV

2023/08/15

Sonda creierului minim invazivă simte un singur neuron

2023/07/21

2023/08/31

2.000 hamuri de cablu s-au întors într-o săptămână

2023/08/3

Comutatorul de încărcare 5V include blocarea inversă și limitarea curentului

2023/08/17

Lumea încorporată: Wi-Fi 6, Bluetooth și IEEE 802.15.4 LR-WPAN într-un singur modul

2023/03/16

Cobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm

2023/08/7