



S-24C08DI-I8T1U5

Număr parc	S-24C08DI-I8T1U5	Statutul RoHs	RoHS Compliant
Producator / Marca	ABLIC	Starea stocului	518796 pcs stock
Descriere produs	IC EEPROM 8KBIT I2C 1MHZ SNT8A	Barca din	Hong Kong
Foi de date	S-24C02D,04D,08D,16D.pdf S-24C02D,04D,08D,16D.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

518796 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

5000 pcs

\$0.106

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de S-24C08DI-I8T1U5

Scrieți timpul ciclului - Word, Page	5ms	Tensiune - Aprovizionare	1.7V ~ 5.5V
Tehnologie	EEPROM	Pachetul dispozitivului furnizor	SNT-8A
Serie	-	Pachet / Caz	8-SMD, Flat Lead
Pachet	Tape & Reel (TR)	Temperatura de Operare	-40°C ~ 85°C (TA)
Tipul de montare	Surface Mount	Tip de memorie	Non-Volatile
Dimensiunea memoriei	8Kbit	Organizarea memoriei	1K x 8
Interfața de memorie	I ² C	Formatul memoriei	EEPROM
Frecvența ceasului	1 MHz	Numărul produsului de bază	S-24C08
Timpul de acces	500 ns		

Vești înrudite



Viewpoint: detectarea focurilor de foc ultra-timpuriu cu senzori IoT folosind Lorawan

2023/07/14

Robotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm

2023/08/7

Terran Orbital extinde producția, sprijinind șapte autobuze prin satelit

2023/09/13

Lumea încorporată: Wi-Fi 6, Bluetooth și IEEE 802.15.4 LR-WPAN într-un Producătorul de camioane electrice din Londra pentru a se îmbina cu producătorul de contract din Arizona EV

2023/03/16

2023/08/15

Conținut sponsorizat: viitorul securității auto prin proiectare

2023/04/19

TDK adaugă opțiunea de scufundare a puterii la PSU-uri DC multi-kW

2023/09/15

Embedded World: AI Vision Processing pentru 12 camere

2023/03/15

Audio și locul său în evoluția Bluetooth

2023/07/19

Sony își propune o cameră foto la drone și roboți pentru utilizatorii industriali

2023/09/6

Detectoarele magnetice auto funcționează până la 38V

2023/08/23

PCB -uri întinse pe monitor cardiac inteligent și multe altele

2023/08/16