



## TRF7963ARHBT

|                    |                                |                    |                       |
|--------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Număr parc         | <a href="#">TRF7963ARHBT</a>   | Statutul RoHS      | N/A                   |
| Producator / Marca | N/A                            | Starea stocului    | 22024 pcs stock       |
| Descriere produs   | IC RFID READER 13.56MHZ 32VQFN | Barca din          | Hong Kong             |
| Foi de date        | <a href="#">TRF7963A.pdf</a>   | Calea de transport | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

### 22024 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

|         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| 1 pcs   | 10 pcs  | 25 pcs  | 100 pcs |
| \$2.876 | \$2.568 | \$2.311 | \$2.106 |

### Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la [info@global-ic.hk](mailto:info@global-ic.hk) și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

### Specificații de TRF7963ARHBT

|                                  |                  |                            |                      |
|----------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
| Tensiune - Aprovizionare         | 2.7V ~ 5.5V      | Tip                        | RFID Reader          |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 32-VQFN (5x5)    | Standarde                  | ISO 14443            |
| Serie                            | -                | Pachet / Caz               | 32-VFQFN Exposed Pad |
| Pachet                           | Tape & Reel (TR) | Temperatura de Operare     | -25°C ~ 85°C         |
| Tipul de montare                 | Surface Mount    | Interfață                  | SPI                  |
| Frecvență                        | 13.56MHz         | Numărul produsului de bază | TRF7963              |

### Vești înrudite



Conținut sponsorizat: viitorul securității auto prin proiectare

2023/04/19

Accellera stabilește data discuțiilor de simulare cu mai multe domenii

2023/08/22

Lumea încorporată: PC-uri industriale Fanless Alder Lake

2023/03/15

TDK adaugă opțiunea de scufundare a puterii la PSU-uri DC multi-kW

2023/09/15

Spectacolul bateriei: Bel se micșorează 4kw Accesorii pentru vehicule DC-2.000 hamuri de cablu s-au întors într-o săptămână DC Converter în a doua generație

2023/09/7

Semnarea Rutronik și MediaTek aduce seria IoT Genio în Europa și Israel PCB-uri întinse pe monitor cardiac inteligent și multe altele

2023/07/4

Producătorul de camioane electrice din Londra pentru a se îmbina cu producătorul de contract din Arizona EV

2023/08/15

Sursa de alimentare de 12V sau 48V livrează vârfuri de 800W

2023/09/13

Cobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm

2023/08/7

2023/08/3

2023/08/16

Ganul accidentat, protejat deschide posibilități comerciale pentru centrele de date, vehicule și PV

2023/09/7