



## X9418WV24Z

Număr parc	<a href="#">X9418WV24Z</a>	Statutul RoHs	
Producator / Marca	<a href="#">Renesas Electronics Corporation</a>	Starea stocului	4724 pcs stock
Descriere produs	IC DGTL POT 10KOHM 64TAP 24TSSOP	Barca din	Hong Kong
Foi de date	<a href="#">Cylindrical Battery Holders.pdf</a>	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la [info@global-ic.hk](mailto:info@global-ic.hk) și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

### Specificații de X9418WV24Z

Tensiune - Aprovizionare	±5V	Toleranță	±20%
Coeficientul de temperatură (tip)	±300ppm/°C	țugăia	Linear
Pachetul dispozitivului furnizor	24-TSSOP	Serie	XDCP™
Rezistență - Ștergător (Ohmi) (tip)	40	Rezistență (Ohms)	10k
Pachet / Caz	24-TSSOP (0.173', 4.40mm Width)	Pachet	Tube
Temperatura de Operare	0°C ~ 70°C	Numărul de robinete	64
Numărul de circuite	2	Tipul de montare	Surface Mount
Tip de memorie	Non-Volatile	Interfață	I <sup>2</sup> C
Caracteristici	Selectable Address	configurație	Potentiometer
Numărul produsului de bază	X9418		

### Vești înrudite



Sony își propune o cameră foto la drone și roboți pentru utilizatorii industriali

2023/09/6

Embedded World: Video Interviu - Longsys on R&D, Design și Vânzări de Semnarea Rutronik și MediaTek aduce seria IoT Genio în Europa și Israel Modulul direcționat cu fir pentru vehicule personalizate și cu volum redus stocare

2023/03/27

Lumea încorporată: Wi-Fi 6, Bluetooth și IEEE 802.15.4 LR-WPAN într-un Viewpoint: detectarea focurilor de foc ultra-timpuriu cu senzori IoT singur modul

2023/03/16

Infineon încearcă PCB -uri reciclabile pentru plăci demo și de evaluare

2023/07/28

Lumea încorporată: PC -uri industriale Fanless Alder Lake

2023/03/15

Cobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm

2023/08/7

2023/07/4

folosind Lorawan

2023/07/14

PCB -uri întinse pe monitor cardiac inteligent și multe altele

2023/08/16

Supercapacitor Bănci pentru stocarea energiei

2023/08/16

Ganul accidentat, protejat deschide posibilități comerciale pentru centrele de date, vehicule și PV

2023/09/7

2023/09/13