



PS2561DL-1Y-Q-A

Număr parc	PS2561DL-1Y-Q-A	Statutul RoHs	
Producator / Marca	CEL (California Eastern Laboratories)	Starea stocului	5031 pcs stock
Descriere produs	OPTOISOLATOR 5KV TRANS 4SMD	Barca din	Hong Kong
Foi de date	Optocouplers + SSR Brochure.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

Specificații de PS2561DL-1Y-Q-A

Tensiune - ieșire (Max)	80V	Tensiune - Izolare	5000Vrms
Tensiune - înainte (Vf) (tip)	1.2V	Saturație Vce (Max)	300mV
Pornirea / oprirea timpului (tip)	-	Pachetul dispozitivului furnizor	4-SMD
Serie	NEPOC	Timp de creștere / înălțime (tip)	3μs, 5μs
Pachet / Caz	4-SMD, Gull Wing	Pachet	Tube
Tipul de ieșire	Transistor	Temperatura de Operare	-55°C ~ 110°C
Număr de canale	1	Tipul de montare	Surface Mount
Tip de introducere	DC	Rata de transfer curent (Min)	100% @ 5mA
Raportul curent de transfer (Max)	200% @ 5mA	Curent - ieșire / canal	50mA
Curent - DC înainte (dacă) (max)	40 mA		

Vești înrudite



Terran Orbital extinde producția, sprijinind șapte autobuze prin satelit
2023/09/13

Modulul direcționat cu fir pentru vehicule personalizate și cu volum redus Infineon încearcă PCB-uri reciclabile pentru plăci demo și de evaluare
2023/09/13

Un raport de progres reram
2023/04/26

Semnarea Rutronik și MediaTek aduce seria IoT Genio în Europa și Israel Detectoarele magnetice auto funcționează până la 38V
2023/07/4

Viewpoint: detectarea focurilor de foc ultra-timpuriu cu senzori IoT folosind LoRaWAN
2023/07/14

Lumea încorporată: PC-uri industriale Fanless Alder Lake
2023/03/15

2023/07/28

HQ-ul nou-construit de la CSL este de șase ori mai mare
2023/08/3

2023/08/23

Comutatorul de încărcare 5V include blocarea inversă și limitarea curentului
2023/08/17

Comutatoare Ethernet industriale gestionate sau neadministrabile
2023/08/21

ARM Computer-on-modul are un procesor neural de 1GHz
2023/09/15