



Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

74AUP1G0832GN,132

Număr parc	74AUP1G0832GN,132	Statutul RoHs	N/A
Producator / Marca	Freescale / NXP Semiconductors	Starea stocului	4701 pcs stock
Descriere produs	NOW NEXPERIA 74AUP1G0832GN - AND	Barca din	Hong Kong
Foi de date	74AUP1G0832GN,132 Datasheet.pdf 74AUP1G0832GN,132 Datasheet.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de 74AUP1G0832GN,132

Tensiune - Aprovizionare	0.8V ~ 3.6V	Pachetul dispozitivului furnizor	6-XSON (0.9x1)
Serie	74AUP	Schmitt Trigger Input	No
Pachet / Caz	6-XDFN	Pachet	Bulk
Tipul de ieșire	Single-Ended	Temperatura de Operare	-40°C ~ 125°C
Numărul de intrări	3 Input (2, 1)	Numărul de circuite	1
Tipul de montare	Surface Mount	Tipul logic	AND/OR Gate
Curent - ieșire ridicată, scăzută	4mA, 4mA	Numărul produsului de bază	74AUP1G0832

Vești înrudite



Audio și locul său în evoluția Bluetooth

2023/07/19

Placa Triple Display Atom X7000 primește 4x 2,5 Gb/s Ethernet și 2x RS-485

2023/08/21

Conținut sponsorizat: viitorul securității auto prin proiectare

2023/04/19

Sony își propune o cameră foto la drone și roboți pentru utilizatorii industriali

2023/09/6

Cum materie a devenit realitate

2023/07/19

HQ-ul nou-construit de la CSL este de șase ori mai mare

2023/08/3

Lumea încorporată: PC-uri industriale Fanless Alder Lake

2023/03/15

Comutatorul de încărcare 5V include blocarea inversă și limitarea curentului

2023/08/17

EUMW: Rohde și Schwarz îmbunătățește testerul radar auto auto

2023/09/15

Detectorii magnetici auto funcționează până la 38V

2023/08/23

TDK adaugă opțiunea de scufundare a puterii la PSU-uri DC multi-kW

2023/09/15

Cobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm

2023/08/7