



PIC32MX370F512LT-V/TL

Număr parc	PIC32MX370F512LT-V/TL	Statutul RoHs	
Producator / Marca	Micrel / Microchip Technology	Starea stocului	5759 pcs stock
Descriere produs	IC MCU 32BIT 512KB FLASH 124VTLA	Barca din	Hong Kong
Foi de date	PIC32 Microcontroller Brochure.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

Specificații de PIC32MX370F512LT-V/TL

Tensiune - alimentare (Vcc / Vdd)	2.3V ~ 3.6V	Pachetul dispozitivului furnizor	124-VTLA (9x9)
Viteză	80MHz	Serie	PIC® 32MX
Dimensiunea RAM	128K x 8	Tip memorie program	FLASH
Dimensiunea memoriei programului	512KB (512K x 8)	Periferice	Brown-out Detect/Reset, DMA, POR, PWM, WDT
Pachet / Caz	124-VFTLA Dual Rows, Exposed Pad	Pachet	Tape & Reel (TR)
Tip oscilator	Internal	Temperatura de Operare	-40°C ~ 105°C (TA)
Numărul de intrări / ieșiri	85	Tipul de montare	Surface Mount
Dimensiunea EEPROM	-	Convertoare de date	A/D 28x10b
Core dimensiune	32-Bit Single-Core	Procesor Core	MIPS32® M4K™
Conectivitate	I ² C, IrDA, LINbus, PMP, SPI, UART/USART	Numărul produsului de bază	PIC32MX370

Vești înrudite



Terran Orbital extinde producția, sprijinind șapte autobuze prin satelit
2023/09/13

Accellera stabilește data discuțiilor de simulare cu mai multe domenii
2023/08/22

EUMW: Rohde și Schwarz îmbunătățește testerul radar auto auto
2023/09/15

Viewpoint: detectarea focurilor de foc ultra-timpuriu cu senzori IoT folosind LoRAWAN
2023/07/14

Detectorii magnetici auto funcționează până la 38V
2023/08/23

Toshiba adaugă MOSFET cu patru pini pentru a reduce pierderile
2023/08/31

Embedded World: Video Interviu - Longsys on R&D, Design și Vânzări de Sisteme modulare - Diavolul este în detaliu încorporat
2023/03/27

Comutatorul de încărcare 5V include blocarea inversă și limitarea curentului
2023/08/17

Borgwarner primește puterea sic de la St, precum și Onsemi
2023/08/31

HQ-ul nou-construit de la CSL este de șase ori mai mare
2023/08/3

Camera de inspecție măsoară până la 800 nm în producție
2023/08/11

2023/04/5