



ADG5409BRUZ-REEL7

Număr parc	ADG5409BRUZ-REEL7	Statutul RoHs	N/A
Producator / Marca	ADI (Analog Devices, Inc.)	Starea stocului	13891 pcs stock
Descriere produs	IC SWITCH SP4T X 2 14OHM 16TSSOP	Barca din	Hong Kong
Foi de date	Cylindrical Battery Holders.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

13891 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

1 pcs	10 pcs	25 pcs	100 pcs	250 pcs	500 pcs
\$3.626	\$3.277	\$3.124	\$2.713	\$2.591	\$2.362

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de ADG5409BRUZ-REEL7

Tensiune - alimentare, Single (V +)	9V ~ 40V	Tensiune - alimentare, dublă (V ±)	±9V ~ 22V
Timp de comutare (Ton, Toff) (Max)	165ns, 153ns	Circuitul de comutare	SP4T
Pachetul dispozitivului furnizor	16-TSSOP	Serie	-
Pachet / Caz	16-TSSOP (0.173', 4.40mm Width)	Pachet	Tape & Reel (TR)
Temperatura de Operare	-40°C ~ 125°C (TA)	Rezistența la starea (Max)	140hm
Numărul de circuite	2	Circuit multiplexor / demultiplexor	4:1
Tipul de montare	Surface Mount	Curent - Scurgeri (IS (oprit)) (Max)	250pA
crosstalk	-60dB @ 1MHz	Charge Injection	155pC
Potrivire canal-to-canal (& delta; Ron)	300mOhm	Capacitatea Canalului (CS (oprit), CD (oprit))	17pF, 48pF
Numărul produsului de bază	ADG5409	-3db Bandwidth	88MHz

Vești înrudite



Viewpoint: detectarea focurilor de foc ultra-timpuriu cu senzori IoT folosind Lorawan

2023/07/14

Sisteme modulare - Diavolul este în detaliu încorporat

2023/04/5

Supercapacitor Bănci pentru stocarea energiei

2023/08/16

Sursa de alimentare de 12V sau 48V livrează vârfuri de 800W

2023/09/13

Accellera stabilește data discuțiilor de simulare cu mai multe domenii

2023/08/22

Ganul accidentat, protejat deschide posibilități comerciale pentru centrele Borgwarner primește puterea sic de la St, precum și Onsemi de date, vehicule și PV

2023/09/7

Lumea încorporată: Wi-Fi 6, Bluetooth și IEEE 802.15.4 LR-WPAN într-un Placa Triple Display Atom X7000 primește 4x 2,5 git/s Ethernet și 2x RS-485

2023/03/16

Conținut sponsorizat: Trecerea la succes: Convergerea OT și IT cu Future Future Industrial Network Infra

2023/09/18

IC taie pulsarea actuală pentru a prelungi viața celulelor de monedă IoT

2023/07/11

2023/08/31

2023/08/21

ROHM integrează șoferul cu gan hemt pentru a îndepărta necazurile de tensiune a porții

2023/08/31