



## AD9226ASTRL

Număr parc	<a href="#">AD9226ASTRL</a>	Statutul RoHs	
Producator / Marca	<a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	Starea stocului	5072 pcs stock
Descriere produs	IC ADC 12BIT PIPELINED 48LQFP	Barca din	Hong Kong
Foi de date	<a href="#">Cylindrical Battery Holders.pdf</a>	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la [info@global-ic.hk](mailto:info@global-ic.hk) și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

### Specificații de AD9226ASTRL

Tensiune - alimentare, digital	2.85V ~ 5.25V	Tensiune - Alimentare, analog	5V
Pachetul dispozitivului furnizor	48-LQFP (7x7)	Serie	-
Rata de eșantionare (pe secundă)	65M	Tip de referință	External, Internal
Raport - S / H: ADC	1:1	Pachet / Caz	48-LQFP
Pachet	Tape & Reel (TR)	Temperatura de Operare	-40°C ~ 85°C
Numărul de intrări	1	Număr de biți	12
Numărul de convertoare A / D	1	Tipul de montare	Surface Mount
Tip de introducere	Differential, Single Ended	Caracteristici	-
Interfața de date	Parallel	configurație	S/H-ADC
Numărul produsului de bază	AD9226	Arhitectură	Pipelined

### Vești înrudite



Embedded World 2023: Obțineți Ghidul săptămânal Electronics Full  
2023/03/17

Toshiba adaugă MOSFET cu patru pini pentru a reduce pierderile  
2023/08/31

Supercapacitor Bănci pentru stocarea energiei  
2023/08/16

ROHM integrează șoferul cu gan hemt pentru a îndepărta necazurile de tensiune a porții  
2023/08/31

Un raport de progres ram  
2023/04/26

PCB -uri întinse pe monitor cardiac inteligent și multe altele  
2023/08/16

Accellera stabilește data discuțiilor de simulare cu mai multe domenii  
2023/08/22

Sisteme modulare - Diavolul este în detaliu încorporat  
2023/04/5

IC taie pulsarea actuală pentru a prelungi viața celulelor de monedă IoT  
2023/07/11

Placa Triple Display Atom X7000 primește 4x 2,5 git/s Ethernet și 2x RS-485  
2023/08/21

Conținut sponsorizat: Trecerea la succes: Convergerea OT și IT cu Future Future Industrial Network Infra  
2023/09/18

Senzorul actual al automobilului este de 1% pe viață și include MCU  
2023/09/12