



NJM78L18L2A

Număr parc	NJM78L18L2A	Statutul RoHs	
Producator / Marca	JRC (Nisshinbo Micro Devices)	Starea stocului	6026 pcs stock
Descriere produs	IC REG LINEAR 18V 100MA TO92-3	Barca din	Hong Kong
Foi de date	Cylindrical Battery Holders.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

Specificații de NJM78L18L2A

Dropout de tensiune (Max)	-	Tensiune - ieșire (min / fix)	18V
Tensiune - ieșire (Max)	-	Tensiune - Intrare (Max)	40V
Pachetul dispozitivului furnizor	TO-92-3	Serie	-
Caracteristici de protecție	Over Temperature, Short Circuit	Pachet / Caz	TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA)
Pachet	Tube	PSRR	59dB (120Hz)
Tipul de ieșire	Fixed	Configurarea ieșirii	Positive
Temperatura de Operare	-40°C ~ 85°C	Numărul autorităților de reglementare	1
Tipul de montare	Through Hole	Curent - Quiescent (Iq)	6.5 mA
Curent - ieșire	100mA	Caracteristici de control	-

Vești înrudite



Accellera stabilește data discuțiilor de simulare cu mai multe domenii

2023/08/22

Comutatorul de încărcare 5V include blocarea inversă și limitarea curentului

2023/08/17

Lumea încorporată: PC-uri industriale Fanless Alder Lake

2023/03/15

Ganul accidentat, protejat deschide posibilități comerciale pentru centrele Toshiba adaugă MOSFET cu patru pini pentru a reduce pierderile de date, vehicule și PV

2023/09/07

2023/08/31

Conținut sponsorizat: semiconductori de ultimă oră

2023/09/15

Comutatoare Ethernet industriale gestionate sau neadministrare

2023/08/21

Infineon încearcă PCB-uri reciclabile pentru plăci demo și de evaluare

2023/07/28

Viewpoint: detectarea focurilor de foc ultra-timpuriu cu senzori IoT folosind Lorawan

2023/07/14

Placa Triple Display Atom X7000 primește 4x 2,5 git/s Ethernet și 2x RS-485

2023/08/21

Embedded World: AI Vision Processing pentru 12 camere

2023/03/15

IC taie pulsarea actuală pentru a prelungi viața celulelor de monedă IoT

2023/07/11