



AD8139ACPZ-REEL7

| | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------------|
| Număr parc | AD8139ACPZ-REEL7 | Statutul RoHs | |
| Producator / Marca | ADI (Analog Devices, Inc.) | Starea stocului | 9020 pcs stock |
| Descriere produs | IC OPAMP DIFF 1 CIRCUIT 8LFCSP | Barca din | Hong Kong |
| Foi de date | AD8139.pdf | Calea de transport | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

9020 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

| | | | | | |
|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs |
| \$6.037 | \$5.454 | \$5.20 | \$4.516 | \$4.313 | \$3.932 |

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de AD8139ACPZ-REEL7

| | | | |
|---|----------------------------|---------------------------------------|------------------|
| Tensiune - Interval de alimentare (min) | 4.5 V | Tensiune - Spațiu de alimentare (Max) | 12 V |
| Tensiune - intrare offset | 150 μ V | Pachetul dispozitivului furnizor | 8-LFCSP (3x3) |
| Rata de coborâre | 800V/ μ s | Serie | - |
| Pachet / Caz | 8-WFDFN Exposed Pad, CSP | Pachet | Tape & Reel (TR) |
| Tipul de ieșire | Differential, Rail-to-Rail | Temperatura de Operare | -40°C ~ 125°C |
| Numărul de circuite | 1 | Tipul de montare | Surface Mount |
| Curent - Ofertă | 24.5mA | Curent - ieșire / canal | 100 mA |
| Current - Bias de intrare | 2.25 μ A | Numărul produsului de bază | AD8139 |
| Tipul amplificatorului | Differential | -3db Bandwidth | 410 MHz |

Vești înrudite



Accellera stabilește data discuțiilor de simulare cu mai multe domenii
2023/08/22

Semnarea Rutronik și MediaTek aduce seria IoT Genio în Europa și Israel Embedded World: AI Vision Processing pentru 12 camere
2023/07/4

Infineon încearcă PCB-uri reciclabile pentru plăci demo și de evaluare
2023/07/28

Embedded World: Video Interviu - Longsys on R&D, Design și Vânzări de Detectoarele magnetice auto funcționează până la 38V stocare
2023/08/23

2023/03/27

Senzorul actual al automobilului este de 1% pe viață și include MCU
2023/09/12

2023/09/12

Modulul direcționat cu fir pentru vehicule personalizate și cu volum redus Audio și locul său în evoluția Bluetooth
2023/09/13

2023/09/13

2023/03/15

Terran Orbital extinde producția, sprijinind șapte autobuze prin satelit
2023/09/13

2023/09/13

Comutatoare Ethernet industriale gestionate sau neadministrare
2023/08/21

2023/08/21

2023/07/19

Spectacolul bateriei: Bel se micșorează 4kw Accesorii pentru vehicule DC-DC Converter în a doua generație
2023/09/7

2023/09/7