



## LTC3862HUUH-2

Număr parc	<a href="#">LTC3862HUUH-2</a>	Statutul RoHs	N/A
Producator / Marca	<a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	Starea stocului	5293 pcs stock
Descriere produs	IC POWER MANAGEMENT	Barca din	Hong Kong
Foi de date		Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la [info@global-ic.hk](mailto:info@global-ic.hk) și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

### Specificații de LTC3862HUUH-2

Tensiune - alimentare (Vcc / Vdd)	5.5V ~ 36V	Topologie	Boost, SEPIC
Redresor sincron	No	Pachetul dispozitivului furnizor	24-QFN (5x5)
Serie	-	Interfețe intermediare	-
Pachet / Caz	24-WQFN Exposed Pad	Pachet	Tube
Tipul de ieșire	Transistor Driver	Faze de ieșire	2
Configurarea ieșirii	Positive	Temperatura de Operare	-40°C ~ 150°C (TJ)
Numărul de ieșiri	2	Tipul de montare	Surface Mount
Funcție	Step-Up, Step-Up/Step-Down	Frecvență - Comutare	75kHz ~ 500kHz
Ciclul de funcționare (Max)	96%	Caracteristici de control	Enable, Frequency Control, Phase Control, Soft Start
Sync cu ceas	Yes	Numărul produsului de bază	LTC3862

### Vești înrudite



Sony își propune o cameră foto la drone și roboți pentru utilizatorii industriali

2023/09/6

Terran Orbital extinde producția, sprijinind șapte autobuze prin satelit

2023/09/13

IC taie pulsarea actuală pentru a prelungi viața celulelor de monedă IoT

2023/07/11

PCB -uri întinse pe monitor cardiac inteligent și multe altele

2023/08/16

TDK adaugă opțiunea de scufundare a puterii la PSU-uri DC multi-kW

2023/09/15

ROHM integrează șoferul cu gan hemt pentru a îndepărta necazurile de tensiune a porții

2023/08/31

Google Scrolls and Folds Flutter la versiunea 3.13

2023/08/30

Placa Triple Display Atom X7000 primește 4x 2,5 git/s Ethernet și 2x RS-485

2023/08/21

Sonda creierului minim invazivă simte un singur neuron

2023/07/21

Infineon încearcă PCB -uri reciclabile pentru plăci demo și de evaluare

2023/07/28

Detectoarele magnetice auto funcționează până la 38V

2023/08/23

Cobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm

2023/08/7